



Moto-tool Neumático / 3/8" / 22,000 RPM / Escape Trasero / 4 SCFM / Mandril Jacobs

SKU: SYS-UP871 Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$1,591.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Moto-tool neumático de 3/8" diseñado para trabajos de pulido, desbaste y acabado en entornos industriales y de mantenimiento. Opera a 22,000 RPM con un consumo de aire de 4 SCFM, optimizando el uso del compresor sin sacrificar desempeño. Incorpora mandril Jacobs para fijación segura de accesorios pulidores y sistema de escape trasero que dirige el flujo de aire lejos del operador y la pieza de trabajo. Su construcción ergonómica permite sesiones de uso prolongado con reducción de fatiga operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de mandril: 3/8" con broquero tipo Jacobs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad sin carga: 22,000 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de aire: 4 SCFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desalojo de aire: Trasero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de acoplamiento: Broquero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para uso prolongado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Velocidad sin carga: 22,000 RPM<li style='padding: 6px 0;'>Consumo de aire: 4 SCFM<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 3/8"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánico y Neumático</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Mandril: Jacobs<li style='padding: 6px 0;'>Acoplamiento: Broquero<li style='padding: 6px 0;'>Desalojo de aire: Trasero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Ergonomía</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Escape trasero para mejor manejo<li style='padding: 6px 0;'>Aire alejado del área de trabajo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo
Característica 2	Mandril Jacobs para accesorios pulidores de precisión
Característica 3	Consumo de aire eficiente de 4 SCFM para menor demanda del compresor
Característica 4	Velocidad sin carga de 22,000 RPM para acabados finos
Característica 5	Diseño ergonómico para operación prolongada sin fatiga
Característica 6	Desalojo de aire trasero para mejor control y maniobrabilidad