

Sin imagen disponible

Motor / Alto Torque / Velocidad Variable / Protección Térmica / Diseño Compacto

SKU: XB5CBL Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$9,675.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Motor industrial de alto torque diseñado para aplicaciones que demandan eficiencia energética y control preciso de velocidad. Su arquitectura compacta facilita la integración en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento mecánico. El sistema de protección térmica incorporado monitorea continuamente la temperatura de operación, desconectando automáticamente el equipo ante condiciones de sobrecalentamiento para preservar la integridad de los componentes internos. La regulación electrónica de velocidad permite ajustes finos durante el funcionamiento, adaptando el torque a las demandas variables del proceso productivo. Construido para soportar ciclos de trabajo prolongados, combina bajo consumo eléctrico con materiales de alta resistencia al desgaste.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control electrónico de velocidad con ajuste continuo<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo energético optimizado para operación continua<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto que minimiza requerimientos de espacio<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples plataformas industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Alto torque sostenido en amplio rango de revoluciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motor industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Torque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alto torque</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Control de velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Variable, ajuste electrónico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Incorporada contra sobrecalentamiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo energético</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bajo consumo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Durabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Múltiples sistemas industriales</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control electrónico de velocidad sin escalones
Característica 2	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 3	Consumo energético reducido para operación continua
Característica 4	Construcción compacta que optimiza espacio de instalación
Característica 5	Compatibilidad universal con sistemas industriales diversos
Característica 6	Alto torque mantenido en rangos de velocidad amplios