



Motor de Barrera / Mecanismo Completo de Reemplazo / Aluminio / 3m y 4m / Sin Sensores

SKU: 190315367 Marca: HIKVISION

\$22,192.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;'>Mecanismo Completo de Reemplazo para Barrera</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este motor con mecanismo completo de barrera está fabricado en aluminio para garantizar durabilidad y resistencia en entornos de alto tráfico vehicular. Integra un motor con sistema de ajuste preciso que optimiza el rendimiento operativo de la barrera. El diseño sin sensores simplifica la instalación y reduce puntos de fallo potenciales, facilitando su integración con cuadros de control y sistemas de gestión de acceso existentes. Es compatible con modelos de barreras de 3 metros (9.84 pies) y 4 metros (13.12 pies), ofreciendo versatilidad para diferentes anchos de paso. Su construcción robusta asegura operación confiable bajo condiciones ambientales variadas.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Mecanismo completo en aluminio para máxima durabilidad estructural<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Motor integrado con mecanismo de ajuste preciso y eficiente<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Compatibilidad con barreras de 3 m (9.84 pies) y 4 m (13.12 pies)<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Diseño sin sensores para mayor simplicidad operativa<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Fácil integración con cuadros de control y sistemas existentes<li style='margin-bottom: 10px; line-height: 1.6;'>Operación confiable en condiciones ambientales variadas<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material de Construcción</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Componentes Incluidos</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Motor y mecanismo de ajuste</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sensores Integrados</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>No incluye sensores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cuadro de Control</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>No incluido (requiere adquisición separada)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Mecanismo completo de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Barreras vehiculares de control de acceso</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Nota Importante</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.6;'>Este producto es un mecanismo de reemplazo que requiere conexión a un cuadro de control compatible para su funcionamiento completo. Verifique la compatibilidad con su sistema de barrera existente antes de la adquisición.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo completo en aluminio para máxima durabilidad
Característica 2	Motor integrado con ajuste preciso y eficiente
Característica 3	Compatible con barreras de 3 metros y 4 metros
Característica 4	Diseño sin sensores para mayor simplicidad operativa
Característica 5	Fácil integración con sistemas de control existentes
Característica 6	Operación confiable en condiciones ambientales variadas