



Motor con Mecanismo Derecho / Aluminio de Alta Resistencia / Compatible DS-TMG420 / Sin Tornillería Adicional

SKU: 366001842 Marca: HIKVISION

\$10,012.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este motor con mecanismo derecho está diseñado específicamente para la integración con barreras vehiculares Hikvision modelo DS-TMG420. Fabricado en aluminio de alta resistencia, ofrece una solución robusta y duradera para el reemplazo de componentes de transmisión en sistemas de control de acceso vehicular. Su construcción optimizada permite reducir el peso total del conjunto sin comprometer la integridad estructural, facilitando el manejo y la logística de mantenimiento. El diseño de montaje simplificado elimina la necesidad de tornillería adicional, acelerando los tiempos de intervención técnica y minimizando el inventario de repuestos auxiliares requerido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Construcción en aluminio de alta resistencia para mayor durabilidad operativaCompatibilidad certificada con barreras modelo DS-TMG420Geometría optimizada para reemplazo directo sin modificaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>HIKVISION</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>366001842</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Componente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motor con Mecanismo Derecho</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de Fabricación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Barrera DS-TMG420</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Orientación del Mecanismo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Derecho</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tornillería de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No incluida / No requerida adicional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transmisión de barrera para reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Beneficio de Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Reducción del peso total del sistema</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin tornillería adicional</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-top: 25px; font-size: 14px; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Nota para implementación: Este componente está destinado exclusivamente al reemplazo de mecanismos derechos en barreras DS-TMG420 operativas. Verifique la orientación del mecanismo existente antes de la adquisición para garantizar la compatibilidad mecánica correcta.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en aluminio de alta resistencia
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera DS-TMG420
Característica 3	Diseño optimizado para reemplazo directo
Característica 4	Reducción significativa del peso total del sistema
Característica 5	Instalación simplificada sin tornillería extra
Característica 6	Transmisión de barrera lista para montaje