



Motor de Barrera Vehicular / 220 Vca / Aluminio / Diseño Modular / Compatible Control de Acceso

SKU: 366000248 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$4,976.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;*>Este motor para barrera vehicular está diseñado para operaciones de alto rendimiento en entornos de control de acceso intensivo. Fabricado en aluminio de alta resistencia, ofrece durabilidad superior frente a condiciones ambientales exigentes. Su motor de 220 Vca proporciona la potencia necesaria para movimientos rápidos y consistentes de la barra de barrera. El diseño modular facilita significativamente las tareas de instalación inicial y mantenimiento preventivo, reduciendo tiempos de inactividad operativa. Incluye protección contra sobrecarga que preserva la integridad del equipo durante ciclos de trabajo prolongados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;*>Motor de 220 Vca para aplicaciones de alta potenciaEstructura de aluminio resistente y duraderaArquitectura modular que simplifica instalación y mantenimientoVelocidad de operación optimizada para flujo vehicular eficienteProtección contra sobrecarga para funcionamiento continuo seguroCompatibilidad con sistemas de control de acceso Hikvision<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Motor para Barrera Vehicular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Voltaje de Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>220 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Materia de Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Aluminio Resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Modo de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Funcionamiento Continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Sistema Control de Acceso Hikvision / Modelo DS-TMG4B0</div><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Componentes Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Motor únicamente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Componentes No Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95em;*>Baleros / Coder de Control</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-size: 0.82em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px;*>Nota de Implementación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.92em; line-height: 1.6;*>Este motor es un componente de reemplazo o expansión para el mecanismo de barrera vehicular DS-TMG4B0. Para una instalación completa, se requieren baleros y coder de control adquiridos por separado según las necesidades específicas del proyecto.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de alta potencia a 220 Vca
Característica 2	Construcción en aluminio resistente
Característica 3	Diseño modular para mantenimiento simplificado
Característica 4	Operación optimizada para flujo vehicular eficiente
Característica 5	Protección contra sobrecarga integrada
Característica 6	Funcionamiento continuo sin interrupciones