



Motor Síncrono / Apertura Aleta Izquierda / Acero y Aluminio / Compatible DS-K3B601R/MPGDP110

SKU: 202002726 Marca: HIKVISION

\$21,865.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Motor síncrono especializado para la apertura de aleta izquierda en torniquetes de control de acceso. Fabricado con materiales de acero y aluminio que garantizan resistencia estructural para operación continua en entornos de alto tráfico. Su diseño mecánico permite un funcionamiento silencioso que minimiza la interferencia acústica en espacios corporativos e institucionales. Compatible específicamente con los modelos DS-K3B601R/MPGDP110, facilitando la integración con infraestructuras de seguridad existentes. La construcción robusta está orientada a soportar ciclos prolongados de uso en aplicaciones de control de entrada y salida.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Motor síncrono para apertura de aleta izquierdaFabricado en acero y aluminio duraderoModelo compatible: DS-K3B601R/MPGDP110Diseñado para torniquetes de alta eficienciaFuncionamiento seguro y silenciosoConstrucción robusta para uso prolongadoFácil integración con sistemas existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Motor síncrono</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Apertura de aleta izquierda</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero y aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo Compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-K3B601R/MPGDP110</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Edificios Corporativos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Control de acceso en recepciones, áreas restringidas y zonas de personal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Instalaciones Industriales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Seguridad perimetral en plantas de manufactura y centros logísticos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Eventos y Congresos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Gestión de entrada/salida con alto volumen de asistentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa para entornos de oficina
Característica 2	Construcción metálica para alta durabilidad
Característica 3	Integración directa con torniquetes existentes
Característica 4	Diseñado para control de acceso corporativo
Característica 5	Funcionamiento síncrono de alta eficiencia
Característica 6	Instalación en instalaciones industriales