



Motor para Barrera / Brushless / Alta Eficiencia Energética / Velocidad Ajustable / Protección Sobrecarga / Compatible con Barreras XB-BL-6M y XB-BL-LED

SKU: XBBLM2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,740.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Motor brushless de segunda generación diseñado para operación continua en sistemas de control de acceso vehicular. Elimina el desgaste mecánico inherente a los motores con escobillas mediante accionamiento electrónico sin contacto físico, reduciendo significativamente los ciclos de mantenimiento preventivo. La arquitectura de control permite ajuste parametrizado de tiempos de apertura y cierre para adaptarse a distintos perfiles de tráfico. Integra circuitos de protección térmica y de corriente que desconectan automáticamente el accionamiento ante condiciones de sobrecarga, preservando la integridad del equipo y del mecanismo de brazo. Su factor de forma compacto facilita la reposición en instalaciones existentes con restricciones de espacio en gabinetes de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Motor brushless de alta eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto y fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad ajustable de apertura y cierre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Bajo mantenimiento y larga vida útil<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con modelos XB-BL-6M y XB-BL-LED</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología brushless sin escobillas
Velocidad ajustable de apertura y cierre
Alta eficiencia energética
Larga vida útil operativa
Bajo mantenimiento requerido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño compacto
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobrecalentamiento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible con barrera XB-BL-6M
Compatible con barrera XB-BL-LED</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética superior sin escobillas desgastables
Característica 2	Velocidad de apertura y cierre configurable según flujo vehicular
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y sobrecalentamiento térmico
Característica 4	Diseño compacto que reduce espacio de instalación en gabinetes
Característica 5	Mantenimiento mínimo con vida útil extendida por ausencia de fricción
Característica 6	Compatibilidad directa con barreras XB-BL-6M y XB-BL-LED existentes

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:19