



Motor para operador de barrera / Compatible con S418 / Diseño optimizado / Construcción robusta

SKU: 63001615 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,788.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Motor de repuesto diseñado específicamente para el operador de barrera FAAC S418, modelo 63001615. Su arquitectura mecánica está optimizada para garantizar eficiencia operativa en entornos de alto tráfico vehicular. La precisión en los movimientos de apertura y cierre asegura tiempos de respuesta consistentes, mientras que su construcción robusta soporta ciclos de trabajo continuos sin degradación del rendimiento. La instalación simplificada minimiza los tiempos de inactividad del sistema, y el diseño de mantenimiento accesible facilita las intervenciones programadas para preservar la disponibilidad operativa.

Características principales

- Compatibilidad directa con operador de barrera FAAC S418
- Modelo específico 63001615 para intercambio exacto
- Diseño mecánico optimizado para máxima eficiencia energética
- Procedimiento de instalación simplificado
- Arquitectura de mantenimiento accesible
- Construcción robusta para durabilidad extendida
- Alta precisión en movimientos de apertura y cierre

Especificaciones técnicas

Modelo: Operador FAAC S418

Compatibilidad: FAAC

Operador: FAAC S418

Tipo de componente: Motor de repuesto

Optimización: Máxima eficiencia operativa

Alta en movimientos

Aplicación recomendada: Sustitución de motor en operadores de barrera vehicular FAAC S418 instalados en accesos comerciales, industriales, residenciales y estacionamientos. Ideal para mantenimiento correctivo y programado que requiera restaurar las especificaciones originales de rendimiento del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta precisión en movimientos de apertura y cierre
Característica 2	Instalación simplificada para reducir tiempos de parada
Característica 3	Mantenimiento accesible para operaciones continuas
Característica 4	Eficiencia energética en ciclo de trabajo
Característica 5	Durabilidad en condiciones de uso intensivo
Característica 6	Intercambio directo con componente original