



Operador para Puerta Abatible / Uso Continuo / 4.8 m (15.7 ft) / 360 kg / 0.5 HP / 115 VAC / Energía Solar / Batería 7.2 Ah

SKU: 6524-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$70,423.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador electromecánico para puerta abatible diseñado para aplicaciones de uso continuo que demandan alta disponibilidad operativa. Equipado con motor de 0.5 HP alimentado a 115 VAC con consumo de 1.8 A, integra batería de respaldo de 7.2 Ah que garantiza operación ante interrupciones de suministro eléctrico. La transmisión de uso rudo montada sobre armazón de acero proporciona estabilidad estructural y desplazamiento suave de hojas de hasta 360 kg y 4.8 m (15.7 ft) de longitud. Incluye temporizador de cierre automático configurable y switches de final de carrera ajustables para adaptación a distintas condiciones de instalación. Compatible con sistemas de energía solar para reducir dependencia de red eléctrica en ubicaciones remotas o con restricciones de infraestructura.

Características Generales

- Capacidad máxima: 360 kg / 4.8 m (15.7 ft)
- Potencia del motor: 0.5 HP
- Alimentación: 115 VAC, consumo 1.8 A
- Batería de respaldo: 7.2 Ah incluida (opcional 18 Ah bajo pedido)
- Temporizador de cierre automático: 1-30 segundos
- Switches de final de carrera ajustables
- Transmisión de uso rudo con armazón de acero
- Compatible con sistema de energía solar

Desempeño Mecánico

- Tipo de operador: Abatible
- Uso: Continuo
- Capacidad de peso: 360 kg
- Capacidad de longitud: 4.8 m (15.7 ft)
- Potencia del motor: 0.5 HP
- Transmisión: Uso rudo para mayor durabilidad
- Armazón: Acero para estabilidad y operación suave
- Switches de final de carrera: Ajustables
- Temporizador de cierre automático: 1-30 segundos configurable

Especificaciones Eléctricas

- Alimentación principal: 115 VAC
- Consumo de energía: 1.8 A
- Batería de respaldo incluida: 7.2 Ah
- Batería opcional: 18 Ah (bajo pedido)
- Compatible con sistema de energía solar

Contenido del Paquete

- Operador para puerta abatible modelo 6524
- Batería de respaldo 7.2 Ah

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de uso rudo para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Batería de respaldo 7.2 Ah para operación ante falla eléctrica
Característica 3	Temporizador de cierre automático configurable de 1 a 30 segundos
Característica 4	Switches de final de carrera ajustables para precisión de posición
Característica 5	Armazón de acero para estabilidad estructural y operación suave
Característica 6	Compatible con sistema de energía solar para autonomía energética