



Motor para Puerta Corrediza / 800 kg / Brushless / Torque 110 Nm / IP44 / 110 VAC / Cierre Automático

SKU: XBS-CAN-AC-800 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$4,281.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor brushless para puertas corredizas con capacidad de 800 kg, diseñado para aplicaciones residenciales que requieren operación automatizada y confiable. Integra cuadro de mando y sistema de auto aprendizaje de finales de carrera que simplifica la configuración inicial. Ofrece cierre automático ajustable, protección IP44 contra sólidos y líquidos, y operación en temperaturas de -20 °C a 55 °C. La alimentación a 110 VAC con consumo de 8 A y potencia de 280 W garantiza compatibilidad con infraestructura residencial estándar. Requiere cremallera de acero módulo 4 para instalación, disponible por tramos de 1 metro según el tamaño de la puerta, e incluye dos controles remotos XBT23.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Motor brushless para hojas de hasta 800 kg.Mecanismo de cremallera para tracción robusta.Cuadro de mando incluido.Cierre automático ajustable.Auto aprendizaje de finales de carrera.Grado de protección IP44 para uso residencial.Torque máximo de 110 Nm.Temperatura de operación de -20 °C a 55 °C.Tiempo de vida útil del motor: 3000 horas.Alimentación: 110 VAC.Consumo de corriente: 8 A.Potencia: 280 W.Medidas del operador: 30 x 26 x 25 cm.Medidas de empaque: 38 x 33 x 30 cm.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima: 800 kgTorque máximo: 110 NmTiempo de vida útil: 3000 horasTemperatura de operación: -20 °C a 55 °CGrado de protección: IP44Cierre automático ajustableAuto aprendizaje de finales de carrera</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 110 VACConsumo de corriente: 8 APotencia: 280 WMotor de cremalleraMedidas del operador: 30 x 26 x 25 cmMedidas de empaque: 38 x 33 x 30 cm</div></div><div style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Motor para puertas corredizas XBSCANAC800Cuadro de mando2 controles remotos XBT23</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático ajustable con auto aprendizaje de finales de carrera
Característica 2	Cuadro de mando integrado para control completo del sistema
Característica 3	Torque máximo de 110 Nm para arranque suave con cargas pesadas
Característica 4	Operación en temperaturas de -20 a 55 °C para exteriores
Característica 5	2 controles remotos XBT23 incluidos para operación inmediata
Característica 6	Vida útil de 3000 horas con tecnología brushless de bajo desgaste