



Motor para Puertas Corredizas / 1000 Kg / Velocidad 20 m/min / 24 VDC / 240 W / Fuerza 450 N / -20 a 70 °C

SKU: 801MS-0560 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$19,192.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor electromecánico para automatización de puertas corredizas de uso intensivo, diseñado para aplicaciones comerciales e industriales que requieren alta frecuencia de operación. Soporta hojas de hasta 1000 kg con una velocidad de apertura de 20 m/min, proporcionando un balance entre capacidad de carga y tiempo de respuesta. El sistema opera con motor de 24 VDC alimentado desde 120 VAC, reduciendo riesgos eléctricos en la zona de tránsito. Su construcción con piñón módulo 4 permite integración con cremallera estándar de la industria, facilitando el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor para puertas corredizas hasta 1000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Piñón módulo 4, versión BXV010RGF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Equipo de uso intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de trabajo: 450 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 a 70 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del motor: 12 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 1000 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 20 m/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de trabajo: 450 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de uso: Intensivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -20 a 70 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 120 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de motor: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 240 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 5.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 12 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Motor 801MS-0560<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piñón módulo 4 integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cremallera módulo 4: requerida por separado (por metro, según longitud de hoja)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Accesorios Opcionales</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botonera triple de uso rudo XBS-SW01</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua intensiva para uso comercial e industrial
Característica 2	Alimentación 120 VAC con motor de bajo voltaje 24 VDC para mayor seguridad
Característica 3	Piñón módulo 4 compatible con cremallera estándar de la industria
Característica 4	Consumo en reposo de 5.5 W para eficiencia energética prolongada
Característica 5	Temperatura de operación extensa de -20 a 70 °C para climas adversos
Característica 6	Peso compacto de 12 kg que facilita la instalación y mantenimiento