



Motor para Puerta Corrediza / Hasta 350 kg / Velocidad 17 m/min (55.8 ft/min) / 20 Ciclos Diarios / IP44 / 127 VAC

SKU: E-15582 Marca: ROSSI Categoría: Puertas Corredizas

\$3,722.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor electromecánico para puertas corredizas residenciales con capacidad de operación para hojas de hasta 350 kg. Ofrece una velocidad de recorrido de 17 m/min (55.8 ft/min) con una frecuencia de uso máxima de 20 ciclos diarios, lo que lo hace adecuado para entornos de baja a media demanda. El equipo incorpora memoria interna para 90 controles remotos, eliminando la necesidad de receptores adicionales. Cuenta con entradas dedicadas para pulsos de contacto seco y fotoceldas de seguridad, permitiendo su integración en sistemas de control de acceso y protección antiplastamiento. Su construcción con clase de protección IP44 garantiza resistencia a polvo y salpicaduras de agua en condiciones de instalación exterior cubierta.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso máximo de la hoja: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de recorrido: 17 m/min (55.8 ft/min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de uso: 20 ciclos diarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Memoria interna: 90 controles remotos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada de pulsos: contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada para fotoceldas de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desbloqueo: mediante llave manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Clase de protección: IP44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: residencial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Capacidad de carga: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Velocidad: 17 m/min (55.8 ft/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ciclos diarios: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Piñón: módulo 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Clasificación: residencial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Alimentación: 127 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Potencia máxima: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Llave de desbloqueo manual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Cremallera módulo 4 (cantidad variable según tamaño de puerta)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Accesorios Opcionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Control remoto para motores Rossi (modelo 15981)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Fotocelda con alcance de 10 m (32.8 ft) (XBS-IR-33)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Botonera triple para motores y barreras (XBS-SW-02)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria interna para 90 controles remotos sin receptor externo
Característica 2	Entrada de pulsos de contacto seco para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Compatible con fotoceldas de seguridad para detección de obstáculos
Característica 4	Desbloqueo manual mediante llave para operación en emergencia
Característica 5	Piñón módulo 4 para acople directo con cremallera estándar
Característica 6	Alimentación 127 VAC con frecuencia dual 50/60 Hz