

Sin imagen disponible

Motor para puertas corredizas peatonales / 24V DC / 500 kg / 0.1-0.4 m/s / IP20

SKU: XBML500 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$19,877.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este motor para puertas corredizas peatonales está diseñado para operaciones de alto tráfico en entornos comerciales e institucionales. Su alimentación de 24V DC garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para zonas donde el ruido debe minimizarse como hospitales, oficinas y edificios residenciales. La capacidad de mover hojas de hasta 500 kg lo hace versátil para diversas configuraciones de acceso peatonal. El control de velocidad variable permite adaptar el comportamiento de la puerta según las necesidades de flujo y seguridad del sitio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Motor de 24V DC para operación silenciosa y bajo consumo energéticoCapacidad de apertura para hojas de hasta 500 kg de pesoVelocidad ajustable en rango de 0.1 a 0.4 m/s (0.33 a 1.31 ft/s)Diseño compacto que optimiza el espacio de instalaciónGrado de protección IP20 contra ingreso de objetos sólidos y aguaIntegración directa con sistemas de control de acceso y seguridad existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Motor para puertas corredizas peatonales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 500 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Velocidad de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0.1 - 0.4 m/s
(0.33 - 1.31 ft/s)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IP20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sistemas de seguridad existentes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Características adicionales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Diseño compacto, operación silenciosa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con motor de 24V DC
Característica 2	Capacidad de carga hasta 500 kilogramos
Característica 3	Velocidad ajustable de 0.1 a 0.4 metros por segundo
Característica 4	Diseño compacto que facilita la instalación
Característica 5	Protección IP20 contra polvo y agua
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de seguridad existentes