



Motor para Puerta de Garage / 1 HP / Torque 50 Nm / Puertas hasta 22 m² (236.8 ft²) / 20 Ciclos/Hora / IP54 / Operación -20°C a 40°C / 110-127 VCA

SKU: ACCESS-50 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,920.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor industrial de 1 HP diseñado para automatización de puertas de garage comerciales e industriales, incluyendo modelos enrollables, seccionales y de barras sólidas. El sistema de arranque y paro suave minimiza el desgaste mecánico y el ruido operativo, prolongando la vida útil del equipo. Su configuración de montaje lateral permite instalación directa a la flecha de la puerta, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales en la mayoría de las aplicaciones. Para puertas seccionales, se requiere el cople de extensión ACCESS50EXT (no incluido). El motor integra salidas de relé, cerradura eléctrica y alimentación de 12 VCC, facilitando su conexión con sistemas de control de acceso, fotoceldas y dispositivos de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor monofásico 1 HP con torque máximo de 50 Nm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de arranque y paro suave para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 110-127 VCA, consumo eléctrico 450 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para puertas hasta 22 m² (236.8 ft²)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento de 20 ciclos por hora en operación continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación -20°C a 40°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 salidas de relé para dispositivos externos de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de cerradura eléctrica integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de 12 VCC para alimentación de periféricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de puerta peatonal para operación parcial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles de control de acceso y fotoceldas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje lateral directo a flecha de puerta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con barras sólidas de puertas enrollables<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptable a puertas seccionales con cople ACCESS50EXT<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 1 HP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torque máximo: 50 Nm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área máxima de puerta: 22 m² (236.8 ft²)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ciclos por hora: máx. 20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de arranque y paro suave<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de puerta peatonal integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 110-127 VCA, monofásico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 450 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida auxiliar: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a 40°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP54</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertas enrollables con barra sólida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertas seccionales (con cople ACCESS50EXT)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje lateral directo a flecha<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fotoceldas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles de control de acceso<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles de control de acceso compatibles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque y paro suave que reduce desgaste mecánico y ruido operativo
Característica 2	Instalación directa a flecha sin adaptadores complejos
Característica 3	Compatible con puertas enrollables, seccionales y barras sólidas
Característica 4	Salida de cerradura eléctrica y 12 VCC para integración con control de acceso
Característica 5	Sensor de puerta peatonal para operación parcial segura
Característica 6	2 salidas de relé para fotoceldas y dispositivos de seguridad externos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:07