



Motor para Puerta Corrediza / Hasta 400 kg / Velocidad 68 m/min (223.1 ft/min) / 20 Ciclos Diarios / IP44 / 127/220 VAC

SKU: E-16718 Marca: RØSSI Categoría: Puertas Corredizas

\$4,673.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor electromecánico de alta velocidad diseñado para automatizar puertas corredizas residenciales con hojas de hasta 400 kg. Opera a una velocidad de recorrido de 68 metros por minuto (223.1 ft/min), optimizando el acceso en zonas con flujo vehicular moderado. Incorpora un selector de voltaje automático 127/220 VAC que facilita su instalación en diversas infraestructuras eléctricas sin requerir transformadores adicionales. La unidad incluye función Smart Close para cierre automático seguro, memoria para 1024 controles remotos y desbloqueo manual mediante llave para situaciones de emergencia. Su clasificación IP44 garantiza protección contra polvo y salpicaduras de agua, permitiendo su uso en exteriores cubiertos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de apertura: 68 m/min (223.1 ft/min)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 370 W (1200 W pico de eficiencia)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de uso: 20 ciclos diarios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 127/220 VAC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria para controles remotos: hasta 1024<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clase de protección: IP44<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Piñón módulo 4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desbloqueo manual mediante llave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Smart Close para cierre automático</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Velocidad de recorrido: 68 m/min (223.1 ft/min)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso máximo de hoja: 400 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia de uso: 20 ciclos por día<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Piñón módulo 4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 127/220 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia máxima: 370 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clase de protección: IP44<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Desbloqueo mediante llave</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida de 68 metros por minuto
Característica 2	Memoria expandible hasta 1024 controles remotos
Característica 3	Selector de voltaje dual 127/220 VAC adaptable
Característica 4	Desbloqueo de emergencia con llave mecánica
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Cierre automático inteligente Smart Close