



Motor para Puerta Corrediza / Velocidad 68 m/min (223.1 ft/min) / Hoja hasta 850 kg / 20 Ciclos Diarios / IP44

SKU: E-16720 Marca: ROSSI Categoría: Puertas Corredizas

\$7,720.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor para puerta corrediza de alto rendimiento diseñado para aplicaciones semi-industriales con hojas de hasta 850 kg. Ofrece una velocidad de recorrido de 68 m/min (223.1 ft/min), optimizando el flujo vehicular en entradas de alto tránsito. Incorpora potencia máxima de 1200W con alimentación dual 127/220 VAC seleccionable, adaptándose a diferentes infraestructuras eléctricas sin requerir transformadores adicionales. La memoria para 1024 controles remotos permite escalar el sistema de acceso conforme crece la operación, mientras que la función Smart Close automatiza el cierre con seguridad. Su clase de protección IP44 garantiza resistencia a polvo y salpicaduras en exteriores cubiertos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de apertura: hasta 68 m/min (223.1 ft/min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 1200W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Memoria para hasta 1024 controles remotos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Selector de voltaje: 127/220 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función Smart Close para cierre automático seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de uso: 20 ciclos diarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso máximo de hoja: 850 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Piñón módulo 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desbloqueo mediante llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clase de protección: IP44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 127 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima (eléctrica): 500W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia: 50/60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Velocidad de recorrido: 68 m/min (223.1 ft/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso máximo de hoja: 850 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia de uso: 20 ciclos diarios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia máxima: 1200W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Piñón módulo 4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación: 127 VAC / selector 127/220 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia máxima: 500W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Clase de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Desbloqueo manual mediante llave</div></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 x Motor para puerta corrediza E16720<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cremallera módulo 4 (cantidad según tamaño de puerta, no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Accesorios Opcionales</div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Control remoto para motores Rossi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>• Fotocelda con alcance de 10 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>• Botonera triple para aplicaciones de motores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura rápida de 68 m/min para alto flujo vehicular
Característica 2	Memoria expandible hasta 1024 controles remotos
Característica 3	Selector de voltaje dual 127/220 VAC para instalación flexible
Característica 4	Desbloqueo mecánico con llave para emergencias y mantenimiento
Característica 5	Cierre automático inteligente con función Smart Close
Característica 6	Protección IP44 para operación en exteriores semi-industriales