

Sin imagen disponible

Motor / 500W / 50-200 RPM / Operación <45 dB / Acero Inoxidable / Protección Térmica

SKU: XBJ500 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$3,105.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Motor de alto rendimiento de 500W diseñado para aplicaciones profesionales que demandan precisión y confiabilidad. Su operación silenciosa por debajo de 45 dB lo hace ideal para entornos de trabajo sensibles al ruido como oficinas, centros de datos y laboratorios. La velocidad variable entre 50 y 200 RPM permite adaptar el rendimiento a distintas cargas y procesos. La protección térmica integrada garantiza la seguridad operativa prolongada, mientras que su construcción en acero inoxidable asegura durabilidad en condiciones exigentes. El formato compacto facilita su integración en espacios reducidos sin comprometer el desempeño.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Potencia nominal: 500W para alto rendimientoRango de velocidad: 50-200 RPM ajustableNivel de ruido: menor a 45 dB en operaciónProtección térmica integrada contra sobrecalentamientoConstrucción en acero inoxidable resistente a la corrosiónDiseño compacto para instalación en espacios limitados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Potencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>500 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Velocidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>50 - 200 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nivel de ruido</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>< 45 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Protección</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>Térmica integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Formato</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600;'>Compacto</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa inferior a 45 dB para entornos sensibles
Característica 2	Velocidad variable 50-200 RPM para control de proceso
Característica 3	Protección térmica integrada que previene sobrecalentamiento
Característica 4	Construcción en acero inoxidable para alta resistencia
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 6	Instalación simplificada que reduce tiempo de despliegue