

Sin imagen disponible

Motorreductor para Puerta de Garage / 100 kg Fuerza Máxima / 433 MHz / 120VCA / -40 °C a 65.5 °C

SKU: MOTOR-GARA Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$585.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Motorreductor de refacción diseñado para automatización de puertas de garage en entornos residenciales y comerciales. Compatible con los sistemas AccessForce y FS1000APPRT, permite la reposición o actualización de equipos existentes sin modificar la infraestructura de control. Integra mecanismos de seguridad activos que monitorean el estado de la puerta y reaccionan ante obstrucciones o intentos de apertura forzada. Su diseño mecánico prioriza la eficiencia energética y la reducción de ruido operativo, mientras que su rango de temperatura extendido garantiza funcionamiento en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor interno compatible con AccessForce y FS1000APPRT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño optimizado para puertas de garage<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funcionamiento silencioso y suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia 433 MHz para mayor alcance de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Monitoreo electrónico de puerta con aseguramiento ante apertura forzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Retroceso automático al detectar interrupción del rayo durante cierre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inversión de cierre por seguridad con tope de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuerza máxima del motor: 100 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo en modo pasivo: ~1A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 120 VCA, 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente nominal: 2.7 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitoreo electrónico con aseguramiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Retroceso automático por obstrucción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bloqueo de cierre con rayo interrumpido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inversión de cierre con tope de seguridad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas AccessForce y FS1000APPRT para integración directa
Característica 2	Monitoreo electrónico con aseguramiento ante apertura forzada
Característica 3	Retroceso automático e inversión de seguridad por detección de obstrucción
Característica 4	Operación silenciosa y suave que reduce desgaste mecánico
Característica 5	Consumo pasivo de ~1A que optimiza eficiencia energética continua
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados que minimizan tiempo de inactividad