



Muelle Equilibrado / Ø 55 mm / Resorte Rojo / Puertas Peso Medio / Acero Resistente a Corrosión

SKU: 001-G06080 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,182.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Muelle equilibrado de 55 mm de diámetro con resorte de identificación roja para sistemas de automatización de portones. Fabricado en acero resistente a la corrosión, este componente está calibrado para proporcionar fuerza de equilibrado optimizada en puertas de peso medio. Su diseño mecánico permite instalación directa en mecanismos estándar sin requerir adaptaciones adicionales. El código de color facilita la identificación rápida durante procedimientos de mantenimiento y reposición de piezas en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 55 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resorte de color rojo para identificación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza optimizada para puertas de peso medio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con mecanismos de automatización estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sencilla sin modificaciones requeridas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro: 55 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de resorte: Equilibrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Color identificador: Rojo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación: Puertas de peso medio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Durabilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material base: Acero</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tratamiento superficial: Resistente a la corrosión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Vida útil: Prolongada en condiciones exteriores</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información del Producto</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Marca: CAME</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modelo: 001G06080</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Categoría: Muelle equilibrado para automatización</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Contenido: 1 unidad de muelle equilibrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por color rojo en mantenimiento preventivo
Característica 2	Diámetro 55 mm compatible con mecanismos de automatización estándar
Característica 3	Acero tratado anticorrosión para larga vida útil en exteriores
Característica 4	Fuerza calibrada para puertas de peso medio sin ajustes adicionales
Característica 5	Instalación directa sin modificaciones en equipos existentes
Característica 6	Diseño optimizado para sistemas de automatización de portones