



Muelle para Curvar en Frío / Tubería Rígida PVC / 20 mm / Acero Especial de Alta Resistencia / Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones

SKU: DX-51-420 Marca: GEWISS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,003.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Muelle especializado para el curvado en frío de tubería rígida de PVC de 20 mm de diámetro, fabricado en hilo de acero especial de alta resistencia. Diseñado para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), energía solar, y sistemas de seguridad y control incluyendo automatización y alarmas. Permite realizar curvas precisas directamente en campo sin necesidad de aplicar calor ni utilizar herramientas eléctricas, preservando la integridad estructural de la tubería y evitando deformaciones, obstrucciones internas o puntos de debilidad mecánica. Su construcción en acero especial garantiza resistencia a la fatiga por uso repetitivo en entornos de instalación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Muelle para curvar en frío tubería rígida de PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro compatible: 20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: hilo de acero especial de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: tubería, energía solar, instalaciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Curvado en frío sin aplicación de calor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Curvas precisas sin daño a la tubería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Operación manual en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Preserva integridad estructural del PVC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Material: acero especial de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Formato: muelle de hilo de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Diámetro de tubería compatible: 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tipo de tubería: rígida de PVC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Muelle para curvar tubería PVC de 20 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Curvado en campo sin herramientas eléctricas ni calor
Característica 2	Acero especial de alta resistencia para durabilidad prolongada
Característica 3	Compatible con tubería rígida PVC de 20 mm de diámetro
Característica 4	Aplicaciones en energía solar, eléctricas y telecomunicaciones
Característica 5	Permite curvas precisas sin deformar ni dañar la tubería
Característica 6	Ideal para instalaciones de seguridad, control y automatización