



Muelle para Curvar Tubería Rígida / PVC 25 mm / Acero Especial de Alta Resistencia / Uso en Exteriores

SKU: DX-51-425 Marca: GEWISS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,535.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Muelle profesional para curvar en frío tubería rígida de PVC de 25 mm de diámetro. Fabricado con hilo de acero especial de alta resistencia que permite ejecutar curvas precisas sin deformar ni dañar la estructura de la tubería. Su diseño ergonómico facilita la manipulación directa en campo, reduciendo el esfuerzo operativo y mejorando la productividad en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de energía solar. Diseñado para soportar condiciones de uso en exteriores con durabilidad garantizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Muelle para curvar tubería PVC 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado con acero especial de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para energía solar y telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Permite curvas precisas sin dañar tubería<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Duradero para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de tubería: 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de curvado: En frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hilo de acero especial<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Alta resistencia mecánica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía solar fotovoltaica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso en exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manipulación en campo<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad para condiciones exteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Curvas precisas sin dañar la integridad de la tubería PVC
Característica 2	Acero especial de alta resistencia para durabilidad prolongada
Característica 3	Diseño ergonómico que facilita la manipulación en campo
Característica 4	Compatible con instalaciones de energía solar fotovoltaica
Característica 5	Apto para telecomunicaciones de vídeo, voz y datos
Característica 6	Utilizable en sistemas de seguridad, control y automatización