



Mostrario de Pijas Multiusos / Acabado Fosfatado / Cabeza Redonda / Acero de Alta Resistencia / Norma DIN 8182

SKU: MUEP1 Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$365.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El muestrario de pijas multiusos está diseñado para profesionales de la construcción, mantenimiento e instalaciones que requieren fijaciones confiables en paneles de yeso, madera, aglomerados y materiales similares. Fabricado en acero de alta resistencia con acabado fosfatado, ofrece protección activa contra la corrosión, prolongando la vida útil de la fijación incluso en condiciones de humedad moderada. La cabeza redonda proporciona mayor superficie de contacto, distribuyendo la carga de forma uniforme y reduciendo el riesgo de hundimiento en materiales blandos. Este muestrario permite la identificación inmediata de la medida correcta para cada aplicación, optimizando los tiempos de selección en obra y minimizando errores de instalación. Cumple con la norma DIN 8182, garantizando consistencia dimensional y resistencia mecánica verificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado fosfatado para mayor protección contra corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cabeza redonda para mayor adherencia y estabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en acero de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con norma DIN 8182 de calidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación en paneles de yeso, madera, aglomerados y otros materiales<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Muestrario para identificación rápida de medidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Fosfatado anticorrosión<li style='margin-bottom: 0;'>Tipo de cabeza: Redonda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Calidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Norma: DIN 8182<li style='margin-bottom: 0;'>Verificación: Calidad certificada dimensional y mecánica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Muestrario de pijas multiusos<li style='margin-bottom: 0;'>Variedad de medidas para paneles de yeso, madera y aglomerados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior contra corrosión en ambientes húmedos
Característica 2	Cabeza redonda que mejora adherencia y estabilidad estructural
Característica 3	Acero de alta resistencia para carga pesada en múltiples materiales
Característica 4	Cumplimiento con norma DIN 8182 para calidad certificada
Característica 5	Aplicación versátil en paneles de yeso, madera y aglomerados
Característica 6	Identificación rápida de medidas para selección de campo