



Multi-Cargador de Escritorio / 6 Ranuras / 5V 2A por Puerto / 100-240V / 1.05 x 0.49 x 0.18 pies

SKU: 25027300 Marca: RUGGEAR Categoría: Accesorios y Refacciones

\$2,230.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Multi-cargador de escritorio diseñado para entornos profesionales que demandan carga simultánea de múltiples dispositivos de comunicación. Permite alimentar hasta 6 radios en paralelo con gestión independiente de energía por ranura, optimizando tiempos de preparación de equipos antes de turnos operativos. Su construcción validada con pruebas de calda repetitivas y ciclos de conexión extensos asegura durabilidad en condiciones de uso intensivo. El factor de forma compacto facilita la integración en estaciones de trabajo, centros de control y áreas de preparación de equipos móviles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Carga simultánea de 6 radios con 5V 2A por ranura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño de escritorio para organización eficiente del espacio<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatible exclusivamente con modelo RG750<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistema de gestión de energía eficaz por puerto individual<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Luces indicadoras LED de estado de carga<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Operación en temperaturas de -10°C a +60°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Parte</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>25027300</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>320 x 150 x 54 mm
(12.6 x 5.9 x 2.1 pulgadas)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>780 g</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuente de Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>100~240V - 50~60Hz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Ranuras</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de Carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>5V 2A por ranura</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Luces Indicadoras</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Sí</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>-10°C ~ +60°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Prueba de Calda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>1.22 m, 26 veces
(4 pies)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Prueba de Conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>2000 ciclos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Requisito Adicional</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Adaptador europeo a americano modelo ClavijaEuro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 6 radios sin interrupciones
Característica 2	Diseño compacto para organización de espacio de trabajo
Característica 3	Gestión inteligente de energía por ranura individual
Característica 4	Indicadores LED de estado de carga visibles
Característica 5	Resistencia validada con 26 caídas de 1.22 metros
Característica 6	Conector probado para 2000 ciclos de inserción