



Multicontacto 8 Salidas / 120 VCA 15 A / 2160 Joules / Telco RJ11 / 6 Transformadores Simultáneos / 5.9 pies Cable

SKU: DTK-8FF Marca: DITEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$786.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este multicontacto de 8 salidas ofrece protección integral contra sobretensiones para equipos críticos en entornos de seguridad, telecomunicaciones y automatización. Diseñado para alojar hasta 6 transformadores simultáneamente, resulta ideal para paneles de alarma, sistemas de control de acceso, equipos de voceo y periféricos de oficina. La protección telco RJ11 asegura líneas telefónicas y fax, mientras que el sistema de apagado automático preserva la integridad de los equipos conectados ante condiciones de sobrecarga del supresor.

Características Principales

- 8 salidas CA protegidas con capacidad para 6 transformadores simultáneos
- LED diagnóstico indicador de presencia de tierra y estado de función supresora
- Apagado automático de alimentación ante sobrecarga del supresor
- Supresión de 2160 joules para protección contra picos eléctricos
- Conector telco RJ11 para protección de líneas telefónicas
- Cable de alimentación NEMA 5-15P de 1.8 m (5.9 pies)

Aplicaciones Típicas

- Transformadores de paneles de alarma
- Sistemas de control de acceso
- Sistemas de voceo y comunicación
- Electrodomésticos y equipos de oficina
- Máquinas contestadoras y fax
- Impresoras y periféricos sensibles

Especificaciones Técnicas

Eléctricas
Voltaje: 120 VCA
Corriente máxima continua: 15 A
Supresión de energía: 2160 J
Clasificación protección voltaje: 400 V máx.
Corriente de sobretensión: 144,000 A
Corriente sobretensión telco: 5,000 A

Conectividad

Salidas CA protegidas: 8
Transformadores simultáneos: 6
Conexión de entrada: NEMA 5-15P
Longitud cable: 1.8 m (5.9 pies)
Protección telco: RJ11

Protección y Estado

LED diagnóstico tierra: Sí
Apagado automático: Por sobrecarga de supresor

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección para 6 transformadores simultáneos
Característica 2	LED diagnóstico de tierra y supresión
Característica 3	Apagado automático por sobrecarga
Característica 4	Supresión de 2160 joules para picos
Característica 5	Protección telco RJ11 para líneas telefónicas
Característica 6	Clasificación de sobretensión 144,000 A