



Multicontacto / 6 Contactos Aterrizados / 2 Puertos USB / 13 A / 300 Joules / Cable 50 cm (1.64 ft)

SKU: SYS-136204 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$367.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este multicontacto profesional integra 6 contactos aterrizados con 2 puertos USB para carga rápida, permitiendo alimentar simultáneamente equipos de oficina y dispositivos móviles desde una sola ubicación. Su protección contra sobretensiones de 300 joules salvaguarda la inversión en hardware sensible contra picos de voltaje imprevistos. El diseño compacto y el cable de 50 cm (1.64 ft) facilitan su colocación en escritorios, racks de red o estaciones de trabajo sin generar desorden. La construcción en ABS resistente a altas temperaturas asegura durabilidad en entornos de uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>2 puertos USB para carga rápida de celulares, tabletas y reproductores de músicaProtección de sobretensión de 300 joules6 contactos aterrizados para seguridad eléctricaCorriente nominal de 13 A para carga de múltiples equiposCable de 50 cm (1.64 ft) de longitudMaterial ABS resistente a altas temperaturasDiseño compacto para instalación en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas de contacto</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>6 aterrizados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos USB</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>2 (2 A)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>13 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>13 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tensión nominal</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>127 V / 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>50 cm (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (An x L x Al)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>34.20 x 10.60 x 3.60 cm</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de dispositivos móviles con 2 puertos USB
Característica 2	Protección contra sobretensiones de 300 joules para equipos sensibles
Característica 3	6 contactos aterrizados para mayor seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño compacto ideal para espacios reducidos
Característica 5	Material ABS resistente a altas temperaturas
Característica 6	Corriente de 13 A para múltiples dispositivos simultáneos