



Multicontato Profesional / 4 Tomas 127 Vca / 15 A / Cable 30 cm (11.8 in) / Interruptor Iluminado / Norma NOM 003

SKU: SYS-136200 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontatos

\$103.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Multicontato profesional con cuatro tomas estándar para conexión de equipos electrónicos y herramientas eléctricas en entornos de trabajo. Fabricado en material ABS de alta resistencia mecánica. Incorpora interruptor luminoso que permite verificar el estado de alimentación a distancia. Cable de 30 cm con conductores calibre 14 AWG dimensionados para soportar cargas continuas hasta 15 A a 127 Vca/60 Hz. Diseño ergonómico con sujetadores de montaje para fijación estable en superficies verticales u horizontales. Cumple con la normativa mexicana NOM 003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica en instalaciones residenciales e industriales ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material de carcasa: ABS de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interruptor iluminado con indicador de estado visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 conexiones hembras (línea, tierra, neutro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sujetadores de montaje integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de cable: 30 cm (11.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones de cuerpo: 3.5 x 26.5 x 9.5 cm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple con norma NOM 003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Datos Eléctricos</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tensión nominal: 127 Vca / 60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Corriente máxima: 15 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Frecuencia: 60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Calibre de hilos: 14 AWG</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Material: ABS</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 3.5 x 26.5 x 9.5 cm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud de cable: 30 cm (11.8 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conexiones: 4 tomas hembras</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normatividad y Seguridad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Norma aplicable: NOM 003-SCFI-2014</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuración: Línea, tierra, neutro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Interruptor: Iluminado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Montaje: Sujetadores integrados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor iluminado para identificación rápida de estado
Característica 2	4 tomas con línea, tierra y neutro para equipos sensibles
Característica 3	Cable calibre 14 AWG para conducción segura de 15 A
Característica 4	Carcasa ABS resistente a impactos y uso intensivo
Característica 5	Diseño ergonómico compacto para espacios reducidos
Característica 6	Cumplimiento NOM 003-SCFI-2014 para instalaciones seguras