



Multiconto de Escritorio / Carga Rápida 65 W / 2 x NEMA 5-15P / 1 x USB-C PD / 3 x USB-A / Cable 1.5 m (4.9 ft) / 1560 W Total

SKU: EPLCLAMPOW Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicon tactos

\$411.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multicon tacto de escritorio con tecnología GaN que optimiza la eficiencia de conversión energética y reduce el calor generado durante la carga. Integra dos salidas NEMA 5-15P para equipos de oficina, un puerto USB-C con entrega de potencia de hasta 65 W compatible con laptops y dispositivos de alta demanda, y tres puertos USB-A de 15 W cada uno para periféricos. El montaje metálico permite una instalación fija y segura en superficies de trabajo, mientras que las protecciones OVP, OCP y OTP garantizan la integridad de los equipos conectados. Diseñado para entornos profesionales que requieren concentrar puntos de carga y alimentación en estaciones de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología GaN para carga rápida y eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje metálico para instalación en escritorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de 1.5 m (4.9 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad total de carga de 1560 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 puertos USB-A (5V @ 3A, 15 W máx. cada uno)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto USB-C con PD hasta 65 W totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protecciones OVP, OCP y OTP integradas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones ETL y DOE VI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Salidas AC: 2 x NEMA 5-15P</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad total: 1560 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad cargadores: 65 W (totales)</p><p style='margin: 6px 0;'>USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65 W máx.)</p><p style='margin: 6px 0;'>USB-A: 5V/3A (15 W máx. cada uno)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>OVP: Protección contra sobretensión</p><p style='margin: 6px 0;'>OCP: Protección contra sobrecorriente</p><p style='margin: 6px 0;'>OTP: Protección contra sobrecalentamiento</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: ETL, DOE VI</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>• Multicon tacto con carga rápida de hasta 65 W</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología GaN para eficiencia energética superior
Característica 2	Montaje metálico para fijación segura en escritorio
Característica 3	USB-C PD con perfiles 5V-20V hasta 65 W
Característica 4	Protecciones OVP, OCP y OTP integradas
Característica 5	Capacidad total de 1560 W para equipos de oficina
Característica 6	Cable de 1.5 m (4.9 ft) para ubicación flexible