



Multicontacto / Supresor de Picos 270 J / 6 Salidas NEMA 5-15R / Cable 45 cm (1.48 ft) / 15 A / 1875 W

SKU: SYS-136220 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$207.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Multicontacto con Supresor de Picos</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este multicontacto con supresor de picos ofrece protección eléctrica confiable para equipos sensibles en entornos profesionales y residenciales. Diseñado con 6 salidas NEMA 5-15R distribuidas estratégicamente para evitar bloqueos entre eliminadores de corriente, permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente. Su tiempo de respuesta inferior a 1 nanosegundo garantiza una protección inmediata contra sobretensiones transitorias. El cable con conexión a tierra de 45 cm (1.48 pies) y el interruptor iluminado facilitan su operación segura. Fabricado en plástico ABS resistente a altas temperaturas, su formato compacto lo hace ideal para espacios reducidos como racks de telecomunicaciones, centros de trabajo y áreas de entretenimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Destacadas</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Supresión de picos de 270 Joules con respuesta < 1 nanosegundo6 salidas NEMA 5-15R con contactos separados sin bloqueo entre eliminadoresInterruptor iluminado para identificación visual del estado operativoCable con conexión a tierra de 45 cm (1.48 pies)Carcasa de plástico ABS resistente a altas temperaturasDiseño compacto para espacios reducidosIdeal para electrodomésticos, videojuegos, monitores, equipo de cómputo, audio y telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px; border-collapse: collapse;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tensión nominal</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>127 Vca / 60 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Potencia máxima</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>1875 W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Corriente máxima</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>15 A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Clavija de entrada</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>1 x NEMA 5-15P</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Salidas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>6 x NEMA 5-15R</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Supresión de picos</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>270 Joules</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Voltaje de supresión</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>400 V</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Tiempo de respuesta</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 600;*>< 1 nanosegundo</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físicas</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px; border-collapse: collapse;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Longitud de cable</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>45 cm (1.48 ft)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material de carcasa</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>Plástico ABS</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones (LxAxH)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;*>32.20 x 9.80 x 4.40 cm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Uso</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 600;*>Interiores</td></tr></table></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Electrodomésticos, videojuegos, monitores, equipo de cómputo, equipo de audio y equipo de telecomunicaciones en general.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresión de picos de 270 Joules para protección eléctrica
Característica 2	Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo
Característica 3	6 salidas NEMA 5-15R con contactos separados sin bloqueo
Característica 4	Cable con conexión a tierra de 45 cm para mayor seguridad
Característica 5	Interruptor iluminado para fácil identificación del estado
Característica 6	Carcasa ABS resistente a altas temperaturas