



Multicontacto de Pared / 6 Salidas NEMA 5-15R / Supresor de Picos 1080 J / 2 x USB-A 5V/3.4A / 1800W / Filtro EMI/RFI 40 dB

SKU: EPLSPWUSB    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$235.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Multicontacto de pared diseñado para instalación profesional en entornos de oficina, centro de datos y estaciones de trabajo. Integra seis salidas NEMA 5-15R con supresor de picos de 1080 Joules y tiempo de respuesta inferior a 1 nanosegundo, protegiendo equipos sensibles contra transitorios de hasta 72,000 A y 6 kV. Incorpora dos puertos USB-A de 5V/3.4A para alimentación de periféricos y dispositivos móviles, eliminando la necesidad de cargadores adicionales. El filtro de ruido EMI/RFI con atenuación de 40 dB en el rango de 150 kHz a 100 MHz asegura la integridad de las señales eléctricas en instalaciones con equipos de comunicación y automatización.

Características Generales

- 6 salidas NEMA 5-15R para múltiples dispositivos
- 2 cargadores USB-A de 5V/3.4A cada uno
- Supresor de picos con 1080 Joules de protección
- Indicador LED de protección activa contra sobretensiones
- Capacidad máxima de 1800W a 120 Vca
- Filtro de ruido EMI/RFI 150 kHz-100 MHz con atenuación 40 dB

Desempeño Eléctrico

- Protección contra sobretensiones: 1080 J
- Capacidad máxima: 1800 W
- Tipo de conexión: CA, conexión de pared
- Supresor de picos: 1080 J
- Tiempo de respuesta: <1 ns
- Máximo pico de corriente: 72,000 A
- Máximo pico de voltaje: 6 kV
- Filtro de ruido: 150 kHz ~ 100 MHz
- Atenuación: 40 dB

Físicas y Eléctricas

- Color: Blanco
- Material: Plástico
- Dimensiones: 12 x 10 x 32 cm
- Peso: 0.2 kg

Contenido del Paquete

1x Multicontacto de pared con supresor de picos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensiones de 1080 julios para equipos sensibles |
| Característica 2 | Carga simultánea de dispositivos móviles con 2 puertos USB-A           |
| Característica 3 | Filtro de ruido EMI/RFI de 150 kHz a 100 MHz con 40 dB de atenuación   |
| Característica 4 | Indicador LED de estado de protección activa en tiempo real            |
| Característica 5 | Instalación directa en caja de pared sin cables ni adaptadores         |
| Característica 6 | Diseño compacto de 12 x 10 x 32 cm para espacios reducidos             |