



SKU: HUB-RT-600-W Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; font-style: width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Multicontacto dúplex diseñado para instalaciones profesionales que requieren distribución eléctrica segura y eficiente. Integra seis salidas en formato compacto con capacidad de 15 A y 125 V CA, alcanzando una potencia máxima de 1875 W. El cuerpo de material compuesto con aislamiento reforzado garantiza protección contra contactos accidentales y durabilidad en condiciones de operación continua. Su rango térmico extendido de -40 °C a 75 °C permite despliegue en entornos industriales, comerciales y exteriores no controlados. Configuración eléctrica de 2 polos 3 hilos conforme a estándares de instalación residencial e industrial ligera.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Salidas dúplex para conexión simultánea de equipos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Rango térmico operativo: -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Voltaje nominal: 125 V CA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Amperaje: 15 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Potencia máxima: 1875 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Configuración: 2 polos, 3 hilos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>Color: blanco<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Desempeño Eléctrico</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Rango de voltaje: 125 V CA</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Rango de amperaje: 15 A</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Potencia: 1875 W</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Configuración: 2 polos, 3 hilos</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Color: blanco</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Material: Compuesto con aislamiento reforzado</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Temperatura máxima continua: 75 °C (167 °F)</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Temperatura mínima: -40 °C (-40 °F) sin impactos</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Contenido y Aplicación</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Tipo de artículo: Adaptador / multicontacto</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Aplicación: Enchufe con 6 salidas</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Aislamiento: Cuerpo aislado</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Diseño: Compacto y ergonómico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 salidas para conectar múltiples equipos simultáneamente
Característica 2	Aislamiento reforzado en cuerpo de material compuesto
Característica 3	Operación confiable de -40 °C a 75 °C para entornos exigentes
Característica 4	Capacidad de 1875 W para cargas de equipos profesionales
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 6	Configuración 2 polos 3 hilos compatible con estándares eléctricos