



Multicontacto Dúplex / 6 Salidas / 15 A / 125 V CA / 1875 W / Aislamiento Reforzado / -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)

SKU: HUB-RT-600-W Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$216.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Multicontacto dúplex diseñado para instalaciones profesionales que requieren distribución eléctrica segura y eficiente. Integra seis salidas en formato compacto con capacidad de 15 A y 125 V CA, alcanzando una potencia máxima de 1875 W. El cuerpo de material compuesto con aislamiento reforzado garantiza protección contra contactos accidentales y durabilidad en condiciones de operación continua. Su rango térmico extendido de -40 °C a 75 °C permite despliegue en entornos industriales, comerciales y exteriores no controlados. Configuración eléctrica de 2 polos 3 hilos conforme a estándares de instalación residencial e industrial ligera.

Características Generales

- 6 salidas dúplex para conexión simultánea de equipos
- Rango térmico operativo: -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)
- Voltaje nominal: 125 V CA
- Potencia máxima: 1875 W
- Amperaje: 15 A
- Configuración: 2 polos, 3 hilos
- Color: blanco

Desempeño Eléctrico

Rango de voltaje: 125 V CA

Rango de amperaje: 15 A

Físicas y Ambientales

Material: Compuesto con aislamiento reforzado

Color: Blanco

Temperatura máxima continua: 75 °C (167 °F)

Temperatura mínima: -40 °C (-40 °F) sin impactos

Contenido y Aplicación

Tipo de artículo: Adaptador / multicontacto

Aplicación: Enchufe con 6 salidas

Diseño

Compacto y ergonómico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 salidas para conectar múltiples equipos simultáneamente
Característica 2	Aislamiento reforzado en cuerpo de material compuesto
Característica 3	Operación confiable de -40 °C a 75 °C para entornos exigentes
Característica 4	Capacidad de 1875 W para cargas de equipos profesionales
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 6	Configuración 2 polos 3 hilos compatible con estándares eléctricos