



PDU Horizontal / 10 Contactos NEMA 5-15R / 15A / Rack 19" 1U / Cable 2.5 m (8.2 ft) / Reestablecedor 15A

SKU: HTCMT-1U-10C    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Básicos

\$1,165.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) horizontal diseñada para instalación en racks estándar de 19 pulgadas con altura de 1U. Proporciona distribución de corriente alterna de 120 VCA a 15 amperios totales a través de 10 tomas NEMA 5-15R, permitiendo la conexión simultánea de múltiples equipos de red, servidores o dispositivos periféricos. La unidad incorpora protección mediante reestablecedor térmico de 15A con fusible y limitación de 1.5A por toma individual. Su estructura de acero calibre 18 con acabado en pintura negra garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y armarios de red. El conector de entrada NEMA 5-15 permite integración directa con sistemas de UPS o generadores de respaldo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Distribución de energía: 15A total, 120 VCA, 50/60 Hz</li><li>10 tomas de salida NEMA 5-15R</li><li>1 toma de entrada NEMA 5-15 compatible con UPS</li><li>Amperaje máximo por conexión: 1.5A</li><li>Protección integrada: reestablecedor de 15A con fusible</li><li>Diseño para rack 19" según norma ANSI/TIA RS-310D</li><li>Altura de montaje: 1 unidad de rack (1U)</li><li>Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)</li><li>Estructura de acero calibre 18</li><li>Acabado: pintura color negro</li><li>Aplicación: interior</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Voltaje entrada/salida: 120 VCA</li><li>Corriente total: 15A</li><li>Frecuencia: 50/60 Hz</li><li>Amperaje máximo por toma: 1.5A</li><li>Protección: reestablecedor térmico 15A con fusible</li><li>Forma de onda: alterna (AC)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Formato: horizontal para rack 19"</li><li>Altura: 1U</li><li>Material: acero calibre 18</li><li>Acabado: pintura negra</li><li>Norma de montaje: ANSI/TIA RS-310D</li><li>Aplicación: interior</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>10 contactos NEMA 5-15R de salida</li><li>1 conector NEMA 5-15 de entrada</li><li>Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)</li><li>Compatible con conexión a UPS</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribución de energía para 10 equipos en solo 1U de espacio          |
| Característica 2 | Conector NEMA 5-15 de entrada compatible con UPS estándar              |
| Característica 3 | Estructura de acero calibre 18 con acabado resistente                  |
| Característica 4 | Reestablecedor térmico de 15A con fusible para protección integrada    |
| Característica 5 | Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) para instalación flexible      |
| Característica 6 | Amperaje máximo de 1.5A por toma para protección de equipos conectados |