



Multicontacto Industrial / 4 Salidas 120 Vca / 2 USB-A y 1 USB-C / Luces LED Integradas / Soporte Magnético / Cable 5' (1.5 m)

SKU: 29601 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$2,502.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El multicontacto Powerbox 1 es una unidad de distribución de energía portátil diseñada para entornos de trabajo industrial y de campo. Integra cuatro tomacorrientes de 120 Vca con tres puertos USB para alimentación de herramientas eléctricas y carga de dispositivos electrónicos simultáneamente. Su sistema de montaje dual combina imanes de alta retención para superficies metálicas con orificios para fijación mecánica en materiales no ferrosos. Las luces LED incorporadas proporcionan iluminación localizada del área de trabajo, facilitando la identificación de herramientas y componentes en espacios con iluminación deficiente. La protección contra sobrevoltajes con indicador visual LED permite verificar el estado de protección en tiempo real, reduciendo el riesgo de daño a equipos sensibles por transitorios eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas de corriente alterna 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C para carga de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Luces LED integradas para iluminación del área de trabajo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Imanes potentes para adherencia a superficies metálicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrevoltaje con indicador LED de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de 5' (1.5 m) con revestimiento resistente y alivio de tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificios para montaje no magnético en superficies variadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas y de Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas CA: 4 x 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puentes USB-A: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto USB-C: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrevoltaje: Integrada con indicador LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 5' (1.5 m)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje magnético: Imanes potentes integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje alternativo: Orificios para fijación no magnética<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación: Luces LED integradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Revestimiento de cable: Resistente con alivio de tensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para portabilidad en campo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Multicontacto Powerbox 1 modelo 29601<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable integrado de 5' (1.5 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imanes potentes para montaje en superficies metálicas sin perforación
Característica 2	Luces LED integradas para iluminación directa del área de trabajo
Característica 3	Protección contra sobrevoltaje con indicador LED de estado operativo
Característica 4	Cable de 5' (1.5 m) con revestimiento resistente y alivio de tensión
Característica 5	Tres puertos USB para carga rápida de dispositivos móviles y portátiles
Característica 6	Orificios de montaje para instalación fija en superficies no metálicas