



Multímetro Digital / Doble Pantalla LCD / True-RMS / 13 Funciones de Medición / Retroiluminación / Alerta BeepJack

SKU: MM-810 Marca: TEMPO Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$6,703.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El MM810 es un multímetro digital de doble pantalla diseñado para técnicos y electricistas profesionales que requieren precisión en entornos de campo exigentes. Incorpora tecnología True-RMS (TRMS) que garantiza mediciones confiables en corrientes alterna con cargas no lineales, eliminando errores asociados a formas de onda distorsionadas. Su sistema Beepjack alerta al usuario cuando los cables de prueba están conectados incorrectamente a los terminales, reduciendo riesgos de daño al equipo y mejorando la seguridad operativa. La arquitectura de doble pantalla LCD permite visualizar simultáneamente dos parámetros de medición, optimizando la eficiencia en diagnósticos complejos. Con 13 funciones de medición, rangos automáticos y manuales, y retroiluminación para condiciones de baja visibilidad, este instrumento cumple con estándares internacionales de seguridad para aplicaciones eléctricas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble pantalla LCD para visualización simultánea de mediciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología True-RMS para precisión en corrientes no lineales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Beepjack: alerta de conexiones incorrectas de terminales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rangos automáticos y manuales para flexibilidad operativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>13 funciones de medición: voltaje, ohmios, corriente, frecuencia, capacitancia, entre otras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retroiluminación LCD para trabajo en condiciones de baja visibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción conforme a estándares internacionales de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de medición: True-RMS (TRMS)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones de medición: 13 (voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, capacitancia, continuidad, diodo, entre otras)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión: Alta precisión en mediciones de CA con respuesta True-RMS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rangos: Automáticos y manuales seleccionables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla e Interfaz</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Doble pantalla LCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Visualización: Simultánea de dos mediciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retroiluminación: Integrada para operación en baja luminosidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Beepjack: Alerta audible por conexiones incorrectas de cables de prueba<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándares: Construcción conforme a normas internacionales de seguridad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble pantalla LCD para visualización simultánea de dos mediciones
Característica 2	True-RMS para precisión en señales de corriente alterna no lineales
Característica 3	Alerta BeepJack previene daños por conexiones incorrectas de terminales
Característica 4	13 funciones integradas: voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, capacitancia
Característica 5	Rangos automáticos y manuales para adaptarse a distintos escenarios de medición
Característica 6	Retroiluminación LCD para operación en espacios con baja luminosidad