



Multímetro de Aislamiento / 0.01 MΩ - 2 GΩ / Prueba 50V - 1000V / True RMS / Detección Automática 600V CA/CC / Memoria Integrada / Compatible con App de Conectividad

SKU: FLUKE-1587FC/MXBR Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$40,560.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multímetro de aislamiento que integra un comprobador de aislamiento digital con un multímetro digital de verdadero valor eficaz (True RMS) en un dispositivo portátil y compacto. Diseñado para maximizar la versatilidad en tareas de solución de problemas y mantenimiento preventivo en instalaciones eléctricas industriales. Incorpora funciones de diagnóstico avanzado mediante conectividad con aplicación móvil, incluyendo pruebas programadas de relación PI/DAR con representación gráfica TrendIt™ para identificación acelerada de condiciones de humedad y contaminación en aislamientos. La memoria integrada permite almacenamiento de datos de campo sin intervención manual, reduciendo errores de documentación y facilitando el análisis histórico de tendencias de degradación del aislamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pruebas de aislamiento de 50 V a 1000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de medición de resistencia de aislamiento: 0.01 MΩ a 2 GΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compensación de temperatura mediante aplicación de conectividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gráficos TrendIt™ para identificación rápida de problemas de aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento de datos con memoria integrada</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección automática de voltaje CA/CC hasta 600 V</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pruebas programadas de relación PI/DAR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango aislamiento: 0.01 MΩ - 2 GΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de prueba: 50 V - 1000 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección automática voltaje: hasta 600 V CA/CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Medición: True RMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones PI/DAR programables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Conectividad y Memoria</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compensación de temperatura vía app<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Gráficos TrendIt™ integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento de datos en memoria integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Eliminación de errores de transcripción manual</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivo portátil y compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de problemas eléctricos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento preventivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagnóstico de humedad y contaminación en aislamiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensación de temperatura remota vía app para mediciones precisas en campo
Característica 2	Gráficos TrendIt™ para diagnóstico visual de degradación de aislamiento
Característica 3	Multímetro True RMS integrado elimina necesidad de equipo adicional
Característica 4	Memoria integrada elimina errores de transcripción manual de datos
Característica 5	Detección automática de voltaje CA/CC hasta 600 V para protección del operador
Característica 6	Diseño portátil compacto para troubleshooting y mantenimiento preventivo móvil

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:20