



Multímetro Digital / Autovolt CA/CC / 6,000 Recuentos / CAT III 600 V / Retroiluminación LED / Detección Voltaje Fantasma

SKU: FLUKE-114 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$7,901.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El multímetro digital FLUKE 114 es una herramienta de resolución de problemas diseñada para pruebas de funcionamiento en entornos eléctricos profesionales. Integra la función Autovolt que selecciona automáticamente entre mediciones de voltaje alterna (CA) o continua (CC) según la señal detectada, eliminando la necesidad de configuración manual. La tecnología LOZ (Low Impedance) permite identificar voltaje fantasma, previniendo lecturas falsas causadas por acoplamiento capacitivo en cables desenergizados. Ofrece mediciones de valor eficaz verdadero con resolución de 6.000 recuentos, cubriendo voltaje, corriente, frecuencia, continuidad y resistencia. La pantalla LED con retroiluminación blanca garantiza visibilidad en condiciones de baja iluminación. Su diseño ergonómico de una sola mano facilita la operación en espacios reducidos y posturas de trabajo complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Función Autovolt automática para voltaje CA/CC<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología LOZ para detección de voltaje fantasma<li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución de 6.000 recuentos en mediciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LED retroiluminada blanca para baja visibilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Seguridad certificada CAT III 600 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño ergonómico para uso con una mano<li style='margin-bottom: 8px;'>Valor eficaz verdadero para voltaje y corriente<li style='margin-bottom: 8px;'>Mediciones de frecuencia, continuidad y resistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje máximo: 600 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría de seguridad: CAT III 600 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 6.000 recuentos<li style='margin-bottom: 6px;'>Medición de valor eficaz verdadero<li style='margin-bottom: 6px;'>Función Autovolt CA/CC automática<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología LOZ para voltaje fantasma<li style='margin-bottom: 6px;'>Mediciones: voltaje, corriente, frecuencia, continuidad, resistencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla LED retroiluminada blanca<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño ergonómico para una mano<li style='margin-bottom: 6px;'>Optimizado para uso en campo<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación en espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Multímetro digital FLUKE 114<li style='margin-bottom: 6px;'>Puntas de prueba<li style='margin-bottom: 6px;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autovolt automático elimina selección manual entre CA y CC
Característica 2	Tecnología LOZ identifica voltaje fantasma y previene lecturas erróneas
Característica 3	Valor eficaz verdadero para mediciones precisas en señales no senoidales
Característica 4	Retroiluminación LED blanca para operación en espacios con poca luz
Característica 5	Diseño ergonómico de una mano para uso en campo y espacios reducidos
Característica 6	Seguridad CAT III 600 V para instalaciones eléctricas y distribución