



Multímetro Digital / 600 V CC/CA CAT II / 1999 Recuentos / LCD 67 x 42 mm / Corriente 10 A / Resistencia 200 MΩ / HFE Transistores

SKU: DT9205A Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$650.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multímetro digital compacto diseñado para aplicaciones de diagnóstico eléctrico en entornos industriales y de mantenimiento. Equipado con pantalla LCD de alta visibilidad que actualiza 1999 recuentos cada 2 segundos, facilitando la lectura precisa de valores en condiciones de iluminación variable. Incorpora protección contra sobrecargas CAT II 600 V en corriente continua y alterna, con conector de seguridad y carcasa de hule antideslizante para operación segura en campo. La función HOLD permite capturar valores instantáneos durante mediciones temporales, mientras que el auto apagado e indicador de batería baja optimizan la autonomía operativa. Incluye adaptador multifunción para prueba HFE de transistores, ampliando su utilidad en reparación de equipos electrónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD de 67 x 42 mm con alta visibilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Máxima resolución: 1999 recuentos cada 2 segundos<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador de batería baja<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecargas<li style='margin-bottom: 8px;'>Auto apagado<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptador multifunción para prueba de transistor<li style='margin-bottom: 8px;'>Función HOLD para medición temporal<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba audible de continuidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba de diodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Medición de capacitor<li style='margin-bottom: 8px;'>Prueba HFE de transistores<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 600 V CC/CA CAT II<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente: 250 mA / 10 A CC/CA<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: 200 MΩ<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 1999 recuentos / 2 s<li style='margin-bottom: 6px;'>Continuidad: prueba audible<li style='margin-bottom: 6px;'>Diodo, capacitor, HFE transistores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: batería alcalina 9 V (no incluida)<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: case de hule antideslizante<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 190 x 90 x 33 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.19 kg</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Multímetro digital DT9205A<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador multifunción para prueba de transistor<li style='margin-bottom: 6px;'>Puntas de prueba con conector de seguridad<li style='margin-bottom: 6px;'>Manual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función HOLD para captura de valores instantáneos en mediciones temporales
Característica 2	Protección contra sobrecargas con conector de seguridad y carcasa de hule antideslizante
Característica 3	Prueba audible de continuidad y medición de capacitores en campo
Característica 4	Auto apagado e indicador de batería baja para operación prolongada
Característica 5	Adaptador multifunción para prueba HFE de transistores incluido
Característica 6	Medición de corriente hasta 10 A CC/CA para diagnóstico industrial