



Multímetro Digital de Gancho / 600 V CA/CC / CAT II / 1000 A CA / Pinza 57 mm (2.09') / LCD 3-1/2 Dígitos

SKU: DT266KIT Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$499.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Multímetro digital de gancho diseñado para mediciones eléctricas en entornos domésticos, educativos y de mantenimiento básico. Permite medir voltaje hasta 600 V CA/CC con clasificación CAT II, corriente alterna hasta 1000 A mediante pinza amperimétrica sin interrumpir el circuito, y resistencia en rangos de 200 Ω a 2 MΩ. Incorpora pantalla LCD de 3-1/2 dígitos con resolución máxima de 1999 recuentos, actualización cada 2 segundos e indicadores de polaridad en CC y batería baja. La pinza de 57 mm (2.09') facilita el acceso a cables gruesos en espacios reducidos. Incluye batería alcalina de 9V para operación inmediata.

Características Generales

- Pantalla LCD 3-1/2 dígitos, 1999 recuentos, actualización cada 2 segundos
- Medición de voltaje: 600 V CA/CC, CAT II
- Medición de corriente: 20 / 1000 A CA sin interrupción
- Medición de resistencia: 200 Ω - 20 kΩ / 200 kΩ - 2 MΩ
- Prueba audible de continuidad
- Función hold para medición temporal
- Indicador de polaridad en CC
- Indicador de batería baja
- Protección contra sobrecargas
- Pinza con diámetro máximo de apertura 57 mm (2.09')

Desempeño

- Voltaje: 600 V CA/CC, CAT II
- Corriente: 20 / 1000 A CA
- Resistencia: 200 Ω - 20 kΩ / 200 kΩ - 2 MΩ
- Continuidad: audible
- Resolución: 1999 recuentos
- Actualización: cada 2 segundos

Físicas / Eléctricas

- Alimentación: batería alcalina 9V ER-9V (incluida)
- Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C
- Dimensiones: 230 x 68 mm
- Apertura de pinza: 57 mm (2.09')

Contenido del Paquete

- Multímetro digital de gancho DT266
- Batería alcalina 9V ER-9V

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de corriente hasta 1000 A CA sin interrumpir el circuito
Característica 2	Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos con resolución de 1999 recuentos
Característica 3	Pinza de 57 mm (2.09') para cables gruesos y difícil acceso
Característica 4	Prueba de continuidad audible con función hold para mediciones temporales
Característica 5	Indicador de batería baja y protección contra sobrecargas
Característica 6	Rango de resistencia de 200 Ω a 2 MΩ con escalas intermedias