



Pinza Amperimétrica Digital / 1000 A CA / 600 V CA/CC / 1999 Cuentas / Pinza 57 mm (2.09') / CAT II

SKU: DT266 Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$433.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pinza amperimétrica digital compacta diseñada para mediciones eléctricas en entornos industriales y de mantenimiento. Permite medir corriente alterna hasta 1000 A mediante pinza de 57 mm de apertura, voltaje CA/CC hasta 600 V, y resistencia en rangos de 200 Ω a 2 MΩ. Incorpora pantalla LCD de 3-1/2 dígitos con resolución de 1999 recuentos, función HOLD para retención de lecturas, y prueba audible de continuidad. Cumple con categoría de seguridad CAT II. Requiere batería alcalina de 9V para operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos, máxima resolución 1999 recuentos cada 2 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicador de batería baja y polaridad en CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobrecargas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro máximo de pinza: 57 mm (2.09')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de voltaje: 600 V CA/CC, CAT II<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de corriente: 20 / 1000 A CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de resistencia: 200 Ω - 20 kΩ / 200 kΩ - 2 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prueba audible de continuidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función HOLD para medición temporal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Pantalla: LCD 3-1/2 dígitos<li style='padding: 5px 0;*>• Resolución máxima: 1999 recuentos<li style='padding: 5px 0;*>• Tiempo de actualización: cada 2 segundos<li style='padding: 5px 0;*>• Voltaje: 600 V CA/CC<li style='padding: 5px 0;*>• Corriente CA: 20 / 1000 A<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia: 200 Ω - 20 kΩ / 200 kΩ - 2 MΩ<li style='padding: 5px 0;*>• Continuidad: prueba audible<li style='padding: 5px 0;*>• Categoría de seguridad: CAT II</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones: 230 x 68 x 37 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Peso: 0.24 kg aproximadamente<li style='padding: 5px 0;*>• Apertura de pinza: 57 mm (2.09')</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Pinza amperimétrica digital<li style='padding: 5px 0;*>• Puntas de prueba<li style='padding: 5px 0;*>• Estuche blando<li style='padding: 5px 0;*>• Manual de usuario<li style='padding: 5px 0;*>• Batería 9V alcalina sugerida (no incluida)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos con máxima resolución de 1999 recuentos
Característica 2	Medición de corriente CA hasta 1000 A con pinza de 57 mm de apertura
Característica 3	Función HOLD para retención de lecturas en mediciones temporales
Característica 4	Prueba audible de continuidad con indicador de polaridad en CC
Característica 5	Protección contra sobrecargas e indicador de batería baja
Característica 6	Alimentación por batería alcalina 9V con temperatura de operación 0°C a 40°C