



Multímetro Digital Compacto / 6000 Cuentas LED / CAT III 600 V / Rango Automático / Resistencia a Caídas 1 m (3.3 ft)

SKU: FLUKE-107ESP Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$5,504.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El multímetro digital compacto está diseñado para profesionales que requieren un instrumento portátil y resistente para diagnóstico eléctrico en campo. Su formato de bolsillo permite transportarlo fácilmente sin sacrificar funcionalidad, ofreciendo mediciones de tensión y corriente en corriente alterna y continua, resistencia, capacitancia, diodos, frecuencia y ciclo de trabajo. La pantalla LED retroiluminada de 6000 cuentas garantiza visibilidad en condiciones de poca luz, mientras que el rango automático elimina la necesidad de selección manual de escala. Construido para soportar caídas desde 1 m (3.3 ft) y certificado bajo la norma IEC 61010-1 CAT III 600 V, este equipo prioriza la seguridad del operador en entornos eléctricos profesionales sin requerir precisión de verdadero valor eficaz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Multímetro digital compacto y ergonómico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición CA/CC de corriente y tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LED retroiluminada de 6000 cuentas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistente a caídas desde 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple norma IEC 61010-1 CAT III 600 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de capacitancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prueba de diodos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de frecuencia y ciclo de trabajo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 6000 cuentas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de pantalla: LED retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de corriente: 10 A máximo CA/CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: Tensión CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, diodos, frecuencia, ciclo de trabajo<li style='padding: 6px 0;*>Rango automático</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Compacto y ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a caídas: 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje máximo: 600 V<li style='padding: 6px 0;*>Categoría de seguridad: CAT III 600 V</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>IEC 61010-1 CAT III 600 V</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ergonómico de bolsillo para trabajo móvil
Característica 2	Medición CA/CC de tensión, corriente, resistencia y capacitancia
Característica 3	Pantalla LED retroiluminada de 6000 cuentas para lectura precisa
Característica 4	Rango automático que simplifica la selección de escala
Característica 5	Resistencia a caídas desde 1 m (3.3 ft) para uso diario en campo
Característica 6	Seguridad certificada IEC 61010-1 CAT III 600 V