



Multímetro Digital / TRMS / 600V CA/CC / 10A CA/CC / Temperatura y Capacitancia / Retroiluminación Automática / Resistente a Caídas 2 m (6.6 ft)

SKU: MM450 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,182.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Multímetro digital de rango automático con tecnología de media cuadrática real (TRMS) que garantiza precisión en mediciones de señales distorsionadas o no sinusoidales. Diseñado para electricistas y técnicos de mantenimiento, integra funciones de voltaje, corriente, resistencia, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio y prueba de diodos en un perfil compacto. La pantalla de alto contraste con retroiluminación automática optimiza la legibilidad en entornos con iluminación variable, mientras que el sistema de alerta LED para cables de prueba reduce errores de conexión. Su construcción resistente a caídas de 2 m (6.6 ft) y el termopar incluido lo posicionan como herramienta versátil para diagnóstico eléctrico en campo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnología TRMS para mayor precisión en mediciones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje CA/CC hasta 600V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Corriente CA/CC hasta 10A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia hasta 50 MΩ<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio y diodos de prueba<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Perfil delgado para adaptarse a bolsillos de herramientas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla de alta visibilidad con contraste invertido y retroiluminación automática<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección de alerta LED para colocación correcta de cables de prueba<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Indicador de batería baja<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compartimiento de fusibles y batería de fácil acceso</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Perfil esbelto y compacto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a caídas: 2 m (6.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: Alto contraste con retroiluminación automática<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicador: Batería baja<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acceso: Compartimiento de fusibles y batería de fácil acceso</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Multímetro digital MM450<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cables de prueba con alerta LED<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Termopar para medición de temperatura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología TRMS para mediciones precisas en señales no sinusoidales
Característica 2	Alerta LED para verificación correcta de conexión de cables de prueba
Característica 3	Perfil esbelto que facilita transporte en bolsillos de herramientas
Característica 4	Pantalla de alto contraste con retroiluminación automática por condiciones de luz
Característica 5	Termopar incluido para medición de temperatura sin equipo adicional
Característica 6	Resistencia a caídas de 2 m (6.6 ft) para durabilidad en campo