



Multímetro Digital / Detector de Voltaje sin Contacto / CAT III 600 V / Retroiluminación LED / Autovolt LOZ / 4 Hz

SKU: FLUKE-117 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$10,561.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multímetro digital diseñado específicamente para electricistas profesionales que requieren mediciones confiables en entornos eléctricos. Integra detección de voltaje sin contacto mediante tecnología VoltAlert™ que permite verificar la presencia de tensión de forma segura antes de realizar contacto físico. La función Autovolt con impedancia baja (LOZ) elimina lecturas erróneas causadas por voltaje fantasma, garantizando resultados precisos en instalaciones con cables capacitivamente acoplados. Incorpora pantalla LED retroiluminada de alta visibilidad para operación en espacios con iluminación deficiente. Ofrece capacidad de registro estadístico con valores mínimo, máximo y promedio, además de mediciones de frecuencia y capacitancia. Certificación de seguridad CAT III 600 V para aplicaciones en distribución eléctrica, tableros y equipos fijos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de voltaje sin contacto VoltAlert™ integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función Autovolt con impedancia baja LOZ<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LED retroiluminada blanca para áreas oscuras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lecturas de mínimo, máximo y promedio con precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mediciones de frecuencia y capacitancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad certificada CAT III 600 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje máximo: 600 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Categoría de seguridad: CAT III 600 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia de actualización: 4 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Funciones de registro: Min/Max/Promedio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: LED retroiluminada blanca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tamaño de pantalla: Grande para lectura rápida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Función Autovolt: Impedancia baja LOZ<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Ergonómico para uso profesional</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Multímetro digital FLUKE 117<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Accesorios de medición (puntas de prueba)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	VoltAlert™ detecta voltaje sin contacto para mayor seguridad
Característica 2	Autovolt LOZ elimina lecturas falsas por voltaje fantasma
Característica 3	Pantalla LED blanca retroiluminada para trabajos en oscuridad
Característica 4	Registro Min/Max/Promedio con precisión de mediciones
Característica 5	Seguridad certificada CAT III 600 V para entornos eléctricos
Característica 6	Actualización de 4 Hz para lecturas en tiempo real