



Multímetro Digital / HVAC / 6000 Recuentos / CAT III 600 V / Termómetro Integrado / Protección 6 kV

SKU: FLUKE-116 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$10,223.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Multímetro digital diseñado para profesionales de mantenimiento HVAC y electricistas que requieren mediciones precisas de temperatura y microamperios en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite diagnosticar sensores de llama, medir resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia en entornos eléctricos de hasta 600 V. Cumple con la categoría de seguridad CAT III 600 V según norma IEC 61010-1, con protección contra sobrecargas de pico de 6 kV. La pantalla digital de 6000 recuentos incluye gráfico de barras para visualización de tendencias en tiempo real. Opera en condiciones ambientales de -10°C a +50°C con autonomía de hasta 400 horas mediante batería de 9V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Medición de temperatura integrada para aplicaciones HVAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Medición de microamperios para diagnóstico de sensores de llama<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Funciones de resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Categoría de seguridad CAT III 600 V, Grado 2 de contaminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección contra sobrecargas de voltaje de pico de 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango de operación ambiental: -10°C a +50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Duración de batería: hasta 400 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Voltaje máximo terminal-tierra: 600 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Protección sobrecarga: 6 kV pico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Pantalla: 6000 recuentos digital<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Actualización de pantalla: frecuencia estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Gráfico de barras analógico integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Medición de temperatura: integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Medición de microamperios: para sensores HVAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Resistencia, continuidad, frecuencia, capacitancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Norma: IEC 61010-1 CAT III 600 V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Rango operación: -10°C a +50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Alimentación: batería 9V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Grado de contaminación: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Pantalla LED retroiluminada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Multímetro digital FLUKE 116<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Puntas de prueba<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);*>Batería 9V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de temperatura y microamperios para diagnóstico HVAC
Característica 2	Pantalla LED 6000 recuentos con gráfico de barras analógico
Característica 3	Protección contra sobrecargas de pico de 6 kV conforme IEC 61010-1
Característica 4	Autonomía de batería hasta 400 horas de operación continua
Característica 5	Rango de operación -10°C a +50°C para entornos exigentes
Característica 6	Diseño CAT III 600 V para uso seguro en instalaciones eléctricas