



Multímetro Digital / Valor Eficaz Verdadero 6000 Recuentos / CAT III 600 V / Protección 6 kV / Pantalla LED Retroiluminada

SKU: FLUKE-115 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$9,746.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multímetro digital de valor eficaz verdadero (TRMS) diseñado para aplicaciones eléctricas y electrónicas en entornos industriales. Proporciona lecturas precisas de corriente y voltaje en señales no sinusoidales con resolución de 6000 recuentos. Incluye funciones de continuidad, capacitancia y prueba de diodos. Cumple con la categoría de seguridad CAT III 600 V para trabajo en distribución eléctrica y paneles de circuitos. Su diseño compacto facilita el transporte y operación en espacios de acceso limitado durante mantenimiento de campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución: 6000 recuentos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Valor eficaz verdadero (TRMS)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Gráfico de barras: 33 segmentos a 32 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>• Velocidad de actualización: 4 por segundo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Funciones: Voltaje AC/DC, Corriente AC/DC, Resistencia, Continuidad, Capacitancia, Diodos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Dimensiones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 167 x 84 x 46 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Categoría de seguridad: CAT III 600 V<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección contra sobrecargas: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>• Norma: IEC 61010-1<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: Batería de 9 V<li style='margin-bottom: 8px;'>• Pantalla: LED retroiluminada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Multímetro digital<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puntas de prueba<li style='margin-bottom: 8px;'>• Batería de 9 V<li style='margin-bottom: 8px;'>• Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lecturas TRMS para señales no sinusoidales con precisión
Característica 2	Seguridad CAT III 600 V para distribución eléctrica industrial
Característica 3	Protección contra sobrecargas 6 kV según IEC 61010-1
Característica 4	Gráfico de barras de 33 segmentos para tendencias en tiempo real
Característica 5	Actualización de pantalla 4 veces por segundo
Característica 6	Diseño compacto para operación en espacios reducidos