



Inversor Cargador de Onda Pura / Entrada 48 Vcc / Salida 2400 W 120 Vca 60 Hz / Pico 5500 W / Eficiencia 95%

SKU: MPI48/3000SP Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Inversores Híbridos

\$14,393.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El MultiPlus-II 48/3000/35-50 es una solución todo en uno para sistemas de energía solar, marinos, móviles o desconectados de la red. Combina un potente inversor de onda pura, un cargador de baterías inteligente y funciones avanzadas de gestión de energía en un solo equipo compacto. Garantiza energía estable y limpia para equipos sensibles, con cambio instantáneo menor a 20 ms ante fallas de red o apagones eléctricos, asegurando continuidad operativa para computadoras y dispositivos críticos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Salida continua de 2400 W con pico de 5500 W<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Funcionamiento paralelo, fase dividida y trifásico<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>PowerControl y PowerAssist con corriente de 50 A<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Funcionalidad ESS para almacenamiento de energía solar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Suministro de CA durante apagones eléctricos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Monitoreo remoto vía VRM y control Bluetooth<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia de salida continua</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>2400 W / 3000 VA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia pico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>5500 W</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de batería</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>48 Vcc</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de salida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>120 Vca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de salida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>60 Hz ± 0.1 %</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>35 A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de transferencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>50 A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de transferencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>20 ms</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Forma de onda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Sinusoidal pura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Bluetooth / VRM</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuraciones admitidas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: bold;*>Paralelo / Fase dividida / Trifásico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio instantáneo menor a 20 ms ante fallas de red
Característica 2	PowerControl y PowerAssist con corriente de 50 A
Característica 3	Funcionamiento paralelo, fase dividida y trifásico
Característica 4	Monitoreo remoto VRM y control Bluetooth integrado
Característica 5	Funcionalidad ESS para almacenamiento solar avanzado
Característica 6	Eficiencia máxima del 95% con onda sinusoidal pura