



Radio Conectorizado Wi-Fi 6 / Dual Band 2x2 / Puerto SFP+ 2.5G / IP66 / Ranura miniPCIe Libre / ARM 64-bit Dual Core

SKU: L23UGSR-5HAXD2HAXD-NM Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,687.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio conectorizado para exteriores con arquitectura Wi-Fi 6 de doble banda, diseñado para despliegues de largo alcance en entornos industriales y telecomunicaciones. Integra CPU ARM de 64 bits con doble núcleo a 800 MHz, 256 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento NAND. Ofrece conectividad backhaul dual mediante puerto Ethernet Gigabit y SFP+ 2.5G para fibra óptica. La carcasa con protección IP66 permite operación continua bajo exposición a polvo, lluvia intensa y condiciones de humedad extrema. Incluye ranura miniPCIe libre para módulos de expansión celular con soporte para nano SIM, facilitando conectividad LTE como respaldo o primaria. El mecanismo de apertura de una mano optimiza la instalación y mantenimiento en torres, muelles, elevadores y sitios de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• CPU ARM 64-bit dual-core a 800 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 256 MB RAM / 128 MB NAND<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi 6 dual band 2.4 GHz / 5 GHz con 2x2 MIMO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto Ethernet Gigabit + SFP+ 2.5G para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura miniPCIe libre con soporte nano SIM para LTE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto USB para expansión adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CPU: ARM 64-bit dual-core @ 800 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RAM: 256 MB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: 128 MB NAND<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi 6: 2.4 GHz / 5 GHz 2x2 MIMO<li style='padding: 6px 0;'>Ranura miniPCIe libre</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño para exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura de una mano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto Ethernet Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto SFP+ 2.5G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto USB<li style='padding: 6px 0;'>Ranura nano SIM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad NetMetal ax<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPU ARM dual-core 64-bit a 800 MHz para procesamiento eficiente de tráfico
Característica 2	Conectividad dual Wi-Fi 6 con 2x2 MIMO en 2.4 GHz y 5 GHz simultáneos
Característica 3	Backhaul flexible: Ethernet Gigabit y SFP+ 2.5G para fibra óptica
Característica 4	Carcasa IP66 para despliegue en exteriores severos: polvo, lluvia y ambientes húmedos
Característica 5	Ranura miniPCIe libre para expansión LTE/5G con nano SIM integrada
Característica 6	Diseño de una mano para instalación y mantenimiento simplificado en torres y sitios remotos