



Nivel Láser Línea Verde / 515 nm / Autonivelante ±3° / Proyección 360° / Batería 4V 4.4Ah / Base Magnética Rotativa

SKU: DFF02-12LE Marca: DONGCHENG Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$3,278.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nivel láser de línea verde diseñado para profesionales de acabados, instalación y remodelación. Emite un diodo láser de 515 nm con alta visibilidad en condiciones de iluminación interior. El sistema de autonivelación automática compensa desniveles dentro de ±3°, proyectando una línea horizontal continua de 360° que permite trazar referencias niveladas sin reposicionar el equipo. La base magnética con ajuste rotativo facilita el montaje en superficies metálicas y la orientación precisa del haz. Alimentado por batería recargable de litio de 4V y 4.4Ah, elimina la dependencia de tomas de corriente durante el trabajo en campo. Su construcción compacta y ergonómica reduce la fatiga en jornadas prolongadas de uso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diodo láser verde de 515 nm de alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Autonivelación automática con rango de compensación de ±3°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Proyección horizontal continua de 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ángulo de nivelación horizontal ≥120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ángulo vertical ≥120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Precisión de ±0.3 mm/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ancho de línea láser de 4 mm a 10 m de distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Clase de láser 3R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Batería recargable de litio 4V / 4.4Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Base magnética con ajuste rotativo de 360°<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño compacto, ergonómico y ligero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de onda: 515 nm (verde)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clase de láser: 3R</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión: ±0.3 mm/m</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango autonivelación: ±3°</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Proyección horizontal: 360° continua</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo nivelación: ≥120°</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo vertical: ≥120°</div><div style='padding: 6px 0;*>Ancho de línea: 4 mm a 10 m</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de batería: Litio recargable</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de trabajo: -10 °C a 40 °C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Giro de base: 360° continuo</div><div style='padding: 6px 0;*>Montaje: Base magnética con ajuste rotativo</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Nivel láser DFF0212LE</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Batería recargable de litio 4V 4.4Ah</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Base magnética con ajuste rotativo</div><div style='padding: 6px 0;*>• Cargador de batería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de ±0.3 mm/m para alineaciones milimétricas
Característica 2	Línea visible 7120° en horizontal y vertical simultánea
Característica 3	Ancho de línea controlado de 4 mm a 10 m de distancia
Característica 4	Operación continua sin cables con batería de litio recargable
Característica 5	Base magnética con giro 360° para posicionamiento flexible
Característica 6	Diseño compacto y ligero para trabajo prolongado en interiores