



Barrera Vehicular Derecha / Motor Brushless 24 VDC / Semáforo Rojo-Verde Integrado / 2,500,000 Ciclos / Apertura 3 segundos / 110-220 VAC

SKU: DS-TMG320-LR/B Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,645.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera vehicular derecha diseñada para aplicaciones de control de acceso semi-intensivo en entornos comerciales e industriales. Incorpora un motor brushless de 24 VDC que garantiza operación silenciosa y prolongada con un MCBF de 2,500,000 ciclos. El gabinete integra un sistema semafórico rojo-verde que proporciona indicación visual al conductor en tiempo real, optimizando la seguridad y el flujo vehicular. La configuración se realiza de forma remota mediante aplicación Bluetooth dedicada o cuadro de mando, permitiendo ajustar parámetros como velocidad de apertura desde 3 segundos, cierre automático por tiempo y compatibilidad con diversos tipos de brazo. La alimentación dual 110/220 VCA facilita su despliegue en distintas infraestructuras eléctricas sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Motor brushless 24 VDC de alto desempeño<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Semáforo rojo-verde integrado en gabinete<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración vía Bluetooth con app dedicada y/o cuadro de mando<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad ajustable: apertura desde 3 segundos por ciclo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cierre automático configurable por tiempo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con brazos iluminados, telescópicos, articulados o anti-colisión (no incluidos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>MCBF: 2,500,000 ciclos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye 2 resortes blancos (190616532)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye enganche (190420874)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Orientación: barrera derecha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de uso: Semi-intensivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>MCBF: 2,500,000 ciclos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad de apertura: Ajustable desde 3 segundos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cierre automático: Configurable por tiempo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicador visual: Semáforo rojo-verde en gabinete</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 110 / 220 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 152 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de temperatura: -30 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 1040 × 340 × 298 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 37.7 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unidad de barrera vehicular derecha<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 resortes blancos (190616532)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 enganche (190420874)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless 24 VDC para operación semi-intensiva prolongada
Característica 2	Semáforo rojo-verde integrado que guía al conductor en tiempo real
Característica 3	Configuración remota vía Bluetooth con aplicación dedicada
Característica 4	Apertura ajustable desde 3 segundos por ciclo para control de flujo
Característica 5	Compatible con brazos iluminados, telescópicos, articulados o anti-colisión
Característica 6	MCBF de 2,500,000 ciclos para alta durabilidad operativa