



Barrera Vehicular / Motor Brushless 24 VDC / Semáforo Rojo-Verde Integrado / Bluetooth 5.0 / Apertura 3-6 s / Operación -30°C a 70°C / Semi-Intensiva

SKU: DS-TMG320-LL/B Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,603.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular semi-intensiva con motor brushless de 24 VDC diseñada para control de acceso en entornos comerciales e industriales. El mecanismo ofrece 2,500,000 ciclos de vida útil con consumo energético de 152 W. Integra semáforo rojo/verde en gabinete para orientación visual del conductor, configuración inalámbrica mediante Bluetooth 5.0 y tiempos de apertura/cierre ajustables entre 3 y 6 segundos. Compatible con múltiples configuraciones de brazo mediante enganche universal incluido. Operación garantizada en rangos de temperatura de -30°C a 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor brushless 24 VDC de alto desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Semáforo rojo/verde integrado en gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración Bluetooth v5.0 con aplicación especializada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad ajustable 3-6 segundos apertura/cierre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad universal con brazos telescópicos o articulados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MCBF 2,500,000 ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre automático configurable por tiempo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye 2 resortes blancos (190616532)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye enganche para múltiples tipos de brazo (190420874)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orientación izquierda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de uso: Semi-intensivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor: Brushless 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MCBF: 2,500,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de apertura: 3-6 segundos (ajustable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cierre automático: Configurable por tiempo<li style='padding: 6px 0;'>Indicador: Semáforo rojo/verde en gabinete</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 / 220 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 152 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1040 x 340 x 298 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 37.7 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de barrera vehicular izquierda<li style='padding: 6px 0;'>2 resortes blancos (190616532)<li style='padding: 6px 0;'>Enganche para brazo (190420874)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de alto desempeño con 2,500,000 ciclos de vida útil
Característica 2	Semáforo rojo/verde integrado para guía visual del conductor en tiempo real
Característica 3	Configuración remota mediante Bluetooth 5.0 con aplicación especializada
Característica 4	Velocidad de operación ajustable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 5	Compatibilidad universal con brazos telescópicos, articulados o de abatimiento
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -30°C a 70°C

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:55