



Nodo de distribución cnWave V5000, 60 GHz (frecuencia libre), antena integrada 22.5 dBi de 280°, 15.2 Gbps, hasta 30 nodos cliente

SKU: C600500A004A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$27,944.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Demo de configuración</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>https://www.cambiumnetworks.com/explore-cambium-networks-60-ghz-cnwave-ntp-quick-link-guided-demo/?Referring_Org=Direct25</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción general</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>V5000 se presenta con dos sectores que cubren hasta 280 grados con formación de haces. Un solo V5000 puede conectar hasta 30 dispositivos, lo que incluye hasta cuatro nodos de distribución. V5000 se puede utilizar para configuraciones de malla, PTP y PMP.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2020/09/cnwave-60ghz-v5000_hero.png' alt='Nodo de distribución cnWave V5000'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de distancia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 30 clientes (15 clientes por cada sector de 140°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima recomendada para multipunto (con clientes V3000): 800 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima recomendada para multipunto (con clientes V1000): 500 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima para MESH entre V5000: 800 metros</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para: Implementaciones de alta velocidad y alta densidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Conectividad gigabit inalámbrica para acceso de borde y backhaul<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: Facebook Terragraph</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>CnWave de 60 GHz funciona con el sistema de gestión cnMaestro de Cambium Networks. cnMaestro™ es una plataforma de software local o basada en la nube para un control de red seguro de un extremo a otro. El administrador de red inalámbrica cnMaestro simplifica la administración de dispositivos al ofrecer visibilidad total de la red y aprovisionamiento sin intervención. Permite ver y realizar un conjunto completo de funciones de administración de redes inalámbricas en tiempo real. Optimiza la disponibilidad del sistema, maximiza el rendimiento y satisface las necesidades emergentes de los clientes comerciales y residenciales.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2020/09/cnMaestro-solutions-web.jpg' alt='Sistema de gestión cnMaestro'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 57-66 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de canal: 2.16 GHz, 4.32 GHz (Disponible próximamente)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de antena: 22.5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura: 280°<li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: PMP o malla, PTP</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1x 100/1000/10G BaseT con entrada PoE (42-57 Vcc)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de salida: 1x 100/1000 BaseT con salida PoE 802.3at<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 35 W sin PoE out, 60 W con PoE out<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SFP+: 1 x SFP +<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cifrado: AES de 128 bits</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>*Requiere alimentador PoE modelo N000000L142A y montaje C000000L137A</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de 280° con formación de haces
Característica 2	Conectividad simultánea hasta 30 dispositivos
Característica 3	Modos malla, PTP y PMP soportados
Característica 4	Distancia multipunto máxima de 800 metros
Característica 5	Velocidad de hasta 15.2 Gbps
Característica 6	Antena integrada de 22.5 dBi